




LFM (mit 3mm LED)
LFM (with T1 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Frontplattenbohrung Frontpanel drilling
Innenreflektor Internal reflector  mit Vor- widerstand with built-in resistor		
ohne Vor- widerstand without built-in resistor 		

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Stromaufnahme / Current input	10 mA mit Vorwiderstand / With built-in resistor
Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see p.100/101	

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5s 350 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1B)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... + 55°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C
Schutzklasse / Degree of protection	IP 40

3. Werkstoffe / Materials

Gehäuse / Body	Messing verchromt / Brass chromium-plated
Lötanschlüsse / Solder Terminals	Kupfer verzinkt / Copper tinned
Mutter / Nut	Messing vernickelt / Brass nickel-plated

4. Montageart / Mounting type

Frontplattenmontage mit Lötanschlüssen / Frontpanel mounting with solder terminals

Innenreflektor LFM (mit 3mm LED)

Internal reflector LFM (with T1 LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number	
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.4104	
				grün green ☐	0035.4105	
				gelb yellow ☐	0035.4106	
		24V		rot red ☐	0035.4107	
				grün green ☐	0035.4108	
				gelb yellow ☐	0035.4109	
	mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull		12V	rot red ☐	0035.4204
					grün green ☐	0035.4205
					gelb yellow ☐	0035.4206
			24V	rot red ☐	0035.4207	
grün green ☐				0035.4208		
gelb yellow ☐				0035.4209		
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated		rot red ☐	0035.0741		
			grün green ☐	0035.0742		
			gelb yellow ☐	0035.0743		
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull		rot red ☐	0035.0746		
			grün green ☐	0035.0747		
			gelb yellow ☐	0035.0748		
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer			☐	0638.1005	

LFM (mit 5mm LED) IP 67

LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Frontplattenbohrung Frontpanel drilling
Innenreflektor Internal reflector mit Vorwiderstand with built-in resistor ohne Vorwiderstand without built-in resistor		
Außenreflektor Outside reflector mit Vorwiderstand with built-in resistor ohne Vorwiderstand without built-in resistor		

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Stromaufnahme / Current input	10 mA mit Vorwiderstand / With built-in resistor
Technische Daten der LED 0925.0059/60/61 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0059/60/61 see p.100/101	

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5s 350 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1B)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +55°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C
Schutzklasse / Degree of protection	IP 67

3. Werkstoffe / Materials

Gehäuse / Body	Messing verchromt / Brass chromium-plated
Lötanschlüsse / Solder Terminals	Kupfer verzinnt / Copper tinned
Mutter / Nut	Messing vernickelt / Brass nickel-plated
Dichtung / Sealing	Nitril Kautschuk / Nitril rubber

4. Montageart / Mounting type

Frontplattenmontage mit Lötanschlüssen / Frontpanel mounting with solder terminals
--

Innenreflektor LFM (mit 5mm LED) IP 67

Internal reflector LFM (with T13/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number	
mit Vorwiderstand with built-in resistor		Gehäuse verchromt Body chrome plated	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0604
					grün green ☐	0035.0605
					gelb yellow ☐	0035.0606
					rot red ☐	0035.0607
					grün green ☐	0035.0608
					gelb yellow ☐	0035.0609
mit Vorwiderstand with built-in resistor		Gehäuse schwarz matt Body black dull	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0644
					grün green ☐	0035.0645
					gelb yellow ☐	0035.0646
					rot red ☐	0035.0647
					grün green ☐	0035.0648
					gelb yellow ☐	0035.0649
ohne Vorwiderstand without built-in resistor		Gehäuse verchromt Body chrome plated		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0721
					grün green ☐	0035.0722
					gelb yellow ☐	0035.0723
ohne Vorwiderstand without built-in resistor		Gehäuse schwarz matt Body black dull		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0726
					grün green ☐	0035.0727
					gelb yellow ☐	0035.0728
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer				☐	0638.1004

Außenreflektor LFM (mit 5mm LED) IP 67

Outside reflector LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐ grün green ☐ gelb yellow ☐	0035.0624 0035.0625 0035.0626
		24V		rot red ☐ grün green ☐ gelb yellow ☐	0035.0627 0035.0628 0035.0629
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐ grün green ☐ gelb yellow ☐	0035.0664 0035.0665 0035.0666
		24V		rot red ☐ grün green ☐ gelb yellow ☐	0035.0667 0035.0668 0035.0669
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐ grün green ☐ gelb yellow ☐	0035.0731 0035.0732 0035.0733
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐ grün green ☐ gelb yellow ☐	0035.0736 0035.0737 0035.0738
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer			☐	0638.1004