



used for: D-SUB









NOTES:

1. METALSHELLS: STEEL; min. 320µ" TIN
2. INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
3. CONTACTS: COPPER ALLOY
4. PLATING: min. 8µ" HARD GOLD OVER min. 50µ" NICKEL
5. ☐ = CRITICAL DIMENSION: SPC

POS.	A -0.76	B +0.25	C	D -0.3	PART-NO.
9	31.19	16.79	25.00 +0.12 -0.13	6.12	**163A11169X**
15	39.52	25.12	33.30 +0.15 -0.1	6.12	**163A11179X**
25	53.42	38.84	47.04 ±0.13	5.99	**163A11189X**
37	69.70	55.30	63.50 ±0.13	5.99	**163A11199X**

Directive 2002/95/EC „RoHS" Compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH
DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

rev.	description	date	name

tolerance

	date	name
2001		
drawn	19.06.	Parei
appd.	19.06.	E. Mickenbecker
norm	DIN 41652	
d-old		

scale: 2:1 (5:1)
material: SEE NOTES

title:
D-SUB MALE
9-37pos. WIRE WRAP

dwg no: 16K1A224A
AutoCAD 2000 | DIN-A 3 | sh: 1/1

part no: SEE TABLE