2SB766A

Rev.E Mar.-2016

蓝箭电子 BLUE ROCKET ELECTRONICS

DATA SHEET

描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.

特征 / Features

集电极耗散功率大，小型封装。


Large collector power dissipation P_C, Mini Power type package.

用途 / Applications


用于低频放大输出。

For low-frequency output amplification.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1：Base　　PIN 2：Collector　　PIN 3：Emitter

印章代码 / Marking

h_{FE} Classifications Symbol	Q	R	S
h_{FE} Range	85～170	120～240	170～340
Marking	BQH ※	BRH ※	BSH ※

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)


参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-60	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-50	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5.0	V
Collector Current-Continuous(Pulse)	I_{CP}	-1.5	A
Collector Current-Continuous	I_C	-1.0	A
Collector Power Dissipation	P_C	1	W
Junction Temperature	T_j	150	℃
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55～150	℃

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	I_C=-10μA I_E=0	-60			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	I_C=-2mA I_B=0	-50			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	V_{CB}=-20V I_E=0			-0.1	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	V_{CE}=-10V I_C=-500mA	85	160	340	
	$h_{FE(2)}$	V_{CE}=-5.0V I_C=-1A	50			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	I_C=-500mA I_B=-50mA		-0.2	-0.4	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	I_C=-500mA I_B=-50mA		-0.85	-1.2	V
Transition Frequency	f_T	V_{CB}=-10V I_E=50mA f=200 MHz		200		MHz
Collector Output Capacitance	C_{ob}	V_{CB}=-10V I_E=0 f=1.0MHz		20	30	pF

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve


P_C — Ta




I_C — V_{CE}




$V_{CE(sat)}$ — I_C




$V_{BE(sat)}$ — I_C




h_{FE} — I_C




f_T — I_E



C_{ob} — V_{CB}




ASO



外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-89

单位：mm



Symbol	Dimensions In Millmeters		Symbol	Dimensions In Millmeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.4	4.7	a1	0.36	0.56
B	2.35	2.65	a2	0.30	0.50
L	3.878	4.478	C	1.40	1.70
a	1.45	1.65	c1	0.35	0.50
E	1.40	1.60	P	6°	
E1	2.80	3.20			
b	0.80	1.20			

印章说明 / Marking Instructions



说明：

B： 为型号代码

Q: 为 h_{FE} 档次代码

H： 为公司代码

**： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:


B: Product Type.

Q: h_{FE} Classifications Symbol

H: Company Code.

**: Lot No. Code, code change with Lot No.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

1、预热温度 25～150℃，时间 60～90sec;

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.

Note:

1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5℃　　时间：10±1 sec.　　Temp.:260±5℃　　Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7″ ×12	180×120×180	385×257×392

使用说明 / Notices