



3114


Minimodul™-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken


1.	**Temperaturbereich**	-25 °C/+100 °C
2.	**Werkstoffe**	
	Kontaktträger	PBT, V0 nach UL 94
3.	**Mechanische Daten**[1]	
	Passender Kontakt	Crimpkontakt 3111
	Kontaktierung mit	Stiftleisten 2,5 MS...
4.	**Elektrische Daten**[1]	
	Bemessungsspannung[2]	125 V AC [3] 250 V AC [4]
	Isolierstoffgruppe[2]	IIIa (CTI ≥ 250)
	Kriechstrecke	≥ 1,5 mm [3] ≥ 4,0 mm [4]
	Luftstrecke	≥ 1,5 mm [3] ≥ 4,0 mm [4]
	Isolationswiderstand	> 1 GΩ

[1] weitere Angaben siehe 3111
[2] nach DIN VDE 0110/IEC 60664
[3] jede Kammer bestückt
[4] jede zweite Kammer bestückt









3114

Empty Minimodul™ housing for reception of crimp contacts, for indirect mating

1.	**Temperature range**	-25 °C/+100 °C
2.	**Materials**	
	Insulating body	PBT, V0 according to UL 94
3.	**Mechanical data**[1]	
	Suitable contact	crimp contact 3111
	Mating with	pin headers 2,5 MS...
4.	**Electrical data**[1]	
	Rated voltage[2]	125 V AC [3] 250 V AC [4]
	Material group[2]	IIIa (CTI ≥ 250)
	Creepage distance	≥ 1.5 mm [3] ≥ 4.0 mm [4]
	Clearance	≥ 1.5 mm [3] ≥ 4.0 mm [4]
	Insulation resistance	> 1 GΩ

[1] further data see 3111
[2] according to DIN VDE 0110/IEC 60664
[3] every chamber equipped
[4] every second chamber equipped

3114

Boîtier vide Minimodul™ pour reception de contacts à sertir, pour enfichage indirect

1.	**Température d'utilisation**	-25 °C/+100 °C
2.	**Matériaux**	
	Corps isolant	PBT, V0 suivant UL 94
3.	**Caractéristiques mécaniques**[1]	
	Contact assorti	contact à sertir 3111
	Raccordement avec	réglettes à broches 2,5 MS...
4.	**Caractéristiques électriques**[1]	
	Tension assignée[2]	125 V AC [3] 250 V AC [4]
	Groupe de matérau[2]	IIIa (CTI ≥ 250)
	Distance d'isolement	≥ 1,5 mm [3] ≥ 4,0 mm [4]
	Ligne de fuite	≥ 1,5 mm [3] ≥ 4,0 mm [4]
	Résistance d'isolement	> 1 GΩ

[1] autres caractéristiques voir 3111
[2] suivant DIN VDE 0110/CEI 60664
[3] chaque cage équipée
[4] tout les deux cages équipées

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Abmessungen Dimensions Dimensions		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
3114 02	**2**	**250**	**2,5**		**5,7**
3114 03	**3**	**250**	**5,0**	**2,5**	**10,0**
3114 04	**4**	**250**	**7,5**	**5,0**	**12,5**
3114 05	**5**	**250**	**10,0**	**7,5**	**15,0**
3114 06	**6**	**250**	**12,5**	**10,0**	**17,5**
3114 07	**7**	**250**	**15,0**	**12,5**	**20,0**
3114 08	**8**	**250**	**17,5**	**15,0**	**22,5**
3114 09	**9**	**250**	**20,0**	**17,5**	**25,0**
3114 10	**10**	**250**	**22,5**	**20,0**	**27,5**
3114 11	**11**	**250**	**25,0**	**22,5**	**30,0**
3114 12	**12**	**250**	**27,5**	**25,0**	**32,5**
3114 13	**13**	**250**	**30,0**	**27,5**	**35,0**
3114 14	**14**	**250**	**32,5**	**30,0**	**37,5**
3114 15	**15**	**250**	**35,0**	**32,5**	**40,0**
3114 16	**16**	**250**	**37,5**	**35,0**	**42,5**
3114 17	**17**	**250**	**40,0**	**37,5**	**45,0**
3114 18	**18**	**250**	**42,5**	**40,0**	**47,5**
3114 19	**19**	**250**	**45,0**	**42,5**	**50,0**
3114 20	**20**	**250**	**47,5**	**45,0**	**52,5**

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton