

Fig. 1



TNC Crimp Type Bulkhead Jack
31-2318
31-2264
31-2389
31-2264-RFX
31-2389-RFX

Fig. 2



Cable Jack Assembly
79600
31-2317

TNC ANGLE JACKS

Cable RG-/U	Conn. Type	Cable Attachment		Dimensions, inches (millimeters)				Notes			Military Number	Amphenol Number	Fig.
		Outer	Inner	a	b	c •	e	CAI	Plt.	Ins.			
59, 62, 140, 210	Blkh. Jack	Crimp	Crimp	1.417	.687	.261	.160(4.1)	C36	P34	D1	—	**31-2264**	1
58, 141A	Blkh. Jack	Crimp	Crimp	1.407	.625	.206	.240(6.1)	C36	P15	D1	—	**31-2389**	1
59	Blkh. Jack	Crimp	Crimp	1.38	.510	.260	.138(3.5)	C36	P15	D23	—	**31-2264-RFX**	1
59, 62	Blkh. Jack	Crimp	Crimp	1.19	.470	.123	.138(3.5)	C36	P15	D23	—	**31-2389-RFX**	1
174, 188, 316	Blkh. Jack	Crimp	Crimp	1.31(33.3)■	.795(20.2)	.115(2.9)	.115(2.9)	C36	P15	D1	—	**31-2318 ***	1
58	Straight Cable Plugs	Clamp	Solder	1.25	.625	.562	—	C34	P17	D1	—	**79600**	2
174, 188, 316	Straight Cable Plug	Crimp	Crimp	1.248	.510	.261	—	C36	P15	D1	—	**31-2317**	2

* Recognized under the component program of U.L., Inc.

■ Includes outer ferrule