

MARKING/Aufdruck

 MEDER-Label, Type
 Production code,
 EN60062 / Factory code
 Circuit diagram

 MEDER-Logo, Typ
 Produktionscode
 EN60062 Fertigungsstätte
 Schaltbild


CABLE/Kabel

 PVC LIYY 4x0.14 mm², white
 colour of wires: white
 ends tinned

 PVC LIYY 4x0,14 mm², weiß
 Aderfarben: weiß
 Enden verzinkt

SWITCHING DISTANCES
Schaltwege


0 5 10 15 20 mm

OFF / AUS ON / EIN




SENSOR


 MAGNETICALLY CONDUCTIVE
 MATERIAL
 Magnetisch leitendes Material

CIRCUIT DIAGRAM
 Schaltbild


Sabotageschleife


 Abmessungen / dimensions (mm)
 Tolerances acc. to DIN ISO 2768-m

Magnetische Eigenschaften	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Anzug	bei 20 °C	4,5		10	mm
Abfall	bei 20 °C	5,5		13,5	mm
Prüfmittel		SV 002			

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontakt - Form		A - Schließer			
Schaltleistung	Kombinationen von Schalt-Spannung und -Strom dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen			10	W
Betriebsspannung	DC or Peak AC			180	VDC
Betriebsstrom	DC or Peak AC			1,25	A
Schaltstrom	DC or Peak AC			0,5	A
Sensorwiderstand	gemessen bei 40% Übererregung			680	mOhm
Gehäusematerial		PBT glasfaserverstärkt			
Gehäusefarbe		weiß			
Verguss-Masse		Polyurethan			

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Arbeitstemperatur	Kabel nicht bewegt	-30		80	°C
Arbeitstemperatur	Kabel bewegt	-5		80	°C
Lagertemperatur		-30		80	°C

Kabelspezifikation	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kabeltyp		Rundkabel			
Kabel Material		PVC			
Querschnitt		0,14 qmm			

Allgemeine Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Montagehinweis		Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.			
Montagehinweis 1		Schaltwege verkürzen sich bei Montage auf Eisen			
Montagehinweis 2		Keine magnetisch leitfähigen Schrauben verwenden			
Anzugsdrehmoment	Schraube M3 ISO 1207 Scheibe ISO 7089			0,5	Nm