Rails de montage combinés à trous ronds poinçonnés

Utiliser avec les consoles des séries RS et 1564



Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 14.
- Vendus par paires.
- Rails de montage poinçonnés à trous ronds conformes à la norme EIA-310-D.
- Les rails sont marqués et numérotés par incréments de 1U (1,75 po).
- Se boulonnent verticalement aux profilés en C du bâti.
- Utiliser avec les consoles de la série RS ou les consoles de la série 1564.
- Quincaillerie de montage incluse :
  - Quincaillerie de montage pour montants (pour les deux rails).
- Les rails s'adaptent aux bâtis de 19, 23 et 24 po.
- Côté du rail muni d'une collerette pour le montage d'un support arrière ou d'accessoires (non compatible avec toutes les glissières d'équipement).
- Revêtement en poudre lisse noir.

	Mounting Dimensions	
Part No.	**Rack Units**	**Height**
RSRC00017BK3	10U	17.00
RSRC00021BK3	12U	21.00
RSRC00024BK3	14U	24.00
RSRC00026BK3	15U	26.00
RSRC00028BK3	16U	28.00
RSRC00035BK3	20U	35.00
RSRC00042BK3	24U	42.00
RSRC00049BK3	28U	49.00
RSRC00056BK3	32U	56.00
RSRC00063BK3	36U	63.00
RSRC00070BK3	40U	70.00
RSRC00077BK3	44U	77.00
RSRC00084BK3	48U	84.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.