Diotec Semiconductor

Surface Mount Si-Bridge Rectifiers

Si-Brückengleichrichter für die Oberflächenmontage



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	0.8 A
Alternating input voltage Eingangswechselspannung	40…500 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	4.7 x 3.9 x 2.4 [mm] MiniDIL
Weight approx. – Gewicht ca.	0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings **Grenzwerte**

Type Typ	max. alternating input voltage max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] [1])
S 40	50	80
S 80	110	160
S 125	170	250
S 250	420	600
S 380	560	800
S 500	700	1000

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I_{FRM}	10 A [2])
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	T_A = 25˚C	I_{FSM}	40 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms	T_A = 25˚C	i^2t	8 A^2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	– 50...+150˚C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	– 50...+150˚C

[1]) Valid for one branch – Gültig für einen Brückenzweig
[2]) Max. temperature of the terminals T_T = 100˚C – Max. Temperatur der Anschlüsse T_T = 100˚C

Characteristics — Kennwerte

Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom	$T_A = 50^\circ C$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	0.8 A [2]) 0.6 A [2])
Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ C$	$I_F = 0.8$ A	V_F	< 1.2 V [1])
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ C$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 60 K/W [2])

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator C_L [µF]	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand R_t [Ω]
S 40	5000	0.8
S 80	2500	1.6
S 125	1500	2.5
S 250	800	5.0
S 380	600	8.5
S 500	400	10



Forward characteristics (typical values) [1])
Durchlaßkennlinien (typische Werte) [1])



Rated forward current vs. ambient temperature [2])
Zul. Richtstrom in Abh. v.d. Umgebungstemp.[2])

[1]) Valid for one branch – Gültig für einen Brückenzweig
[2]) Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß