# Générateur d'air chaud haute puissance de 550-650 W



## Caractéristiques

- Idéal lorsqu'une puissance calorifique élevée est nécessaire.
- Maintient des températures de service minimales à l'intérieur des enceintes.
- Contribue à prévenir la défaillance des composants causée par la condensation et la corrosion.
- Thermostat et voyant lumineux intégrés.
- La puissance de chauffage s'ajuste à la température ambiante.
- La chaleur est évacuée par le dessus du générateur d'air chaud (ajouter un dégagement de 2 po pour les pièces sensibles à la chaleur).

| Part No. | Watts | Inrush Current (Amps) | Volts | Temperature Maximum with Fan | Ship Wt. lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| **SCR027009** | 550 W | 11 A | AC 120 | 250°F/120°C | 2 |
| **SCR027009230** | 550 W | 13 A | AC 230 | 250°F/120°C | 2 |
| **SCR027019** | 650 W | 12 A | AC 120 | 320°F/160°C | 2.4 |

| | |
|---|---|
| Air Flow: | 20 CFM (550W), 26 CFM (650W) |
| Thermostat Range: | 32 - 140 degrees Fahrenheit |
| Heating Element: | PTC - Semiconductor/resistor |
| Housing: | Plastic, rated UL94-VO |
| Connection: | 3 pole terminal, AWG 14 max (2.5 mm2) |
| Mounting: | Clip for 35mm DIN rail |
| Protection Class: | II (Double Insulated) |
| Protection Type: | IP20 |
| Approval: | UL Recognized Component, cUL Recognized Component, CE |

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.