
AC入力電源（AC-DCコンバータ）

CME60A-24

RoHS

販売対象地域	日本のみ
シリーズ	CME-A
モデル	CME60A
ステータス	量産体制
特徴	医用規格適合 2MOPP SEMI-F47準拠（200VAC時のみ）
オプション	
オプションラインナップ	こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ	こちらをご覧ください。
アクセサリ	こちらをご覧ください。
ブランド	TDK-Lambda



電気的特性	
入力	単相
入力電圧範囲[AC]	85～265Vac
入力電圧範囲[DC]	
効率	90% Typ.
定格出力電圧[DC]	24Vdc
出力電圧範囲[DC]	固定
最大出力電流	2.5A
最大出力電力	60W

形状と寸法	
形状 / 取付	オープンフレーム（基板）
業界標準サイズ	2x3インチサイズ
幅(W)	50.8mm Nom.
高さ(H)	26.7mm Nom.
奥行(D)	76.2mm Nom.
質量	120g Typ.

その他	
動作温度範囲	-20～70° C
冷却方式	自然空冷

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

AC入力電源（AC-DCコンバータ）

CME60A-24

RoHS

安全規格(認定)	IEC60601-1 CSA-C22.2 No.60601-1 EN60601-1 ES60601-1 IEC62368-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1
安全規格(準拠)	
備考	本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.