YG801C06(5A)


富士小電力ダイオード

ショットキーバリアダイオード

SCHOTTKY BARRIER DIODE

A

■外形寸法：Outline Drawings



JEDEC	——
EIAJ	SC-67


■特長：Features

- **取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ**
  Insulated package by fully molding.
- **低 V_F**
  Low V_F
- **スイッチングスピードが非常に速い**
  Super high speed switching.
- **プレーナー技術による高信頼性**
  High reliability by planer design.

■用途：Applications

- **高速電力スイッチング**
  High speed power switching.

■電極接続
Connection Diagram



■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings


Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		60	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}		60	V
絶縁耐圧 Isolating Voltage	V_{iso}	一括端子・ケース間, AC1分間印加 Terminals-to-Case, AC. 1 min.	1500	V
平均出力電流 Average Output Current	I_O	方形波, duty＝½, T_C＝103℃ Square wave	5*	A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	正弦波　Sine wave 10ms　定格負荷状態より	60	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_j		−40～＋125	℃
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		−40～＋125	℃

＊センタータップ平均出力電流
＊average forward current of centertap full wave connection


●電気的特性（特に指定がない限り周囲温度Ta＝25℃とする）
Electrical Characteristics (Ta＝25°C Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	I_{FM}＝2A	0.58	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R=V_{RRM}$	5.0	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	5.0	℃/W


■特性曲線：Characteristics




順特性 （代表特性）
Forward Characteristics




逆特性 （代表特性）
Reverse Characteristics




順損失特性
Forward Power Dissipation




逆損失特性
Reverse Power Dissipation




出力電流ーケース温度特性
Output Current-Case Temperature



接合容量特性 （代表特性）
Junction Capacitance Characteristics



サージ電流耐量
Surge Capability



過渡熱インピーダンス
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.
P.O. Box 702708
Dallas, TX 75370
972-233-1589
972-233-0481 Fax
http://www.collmer.com