

4A Avg.

30 Volts


SBD

FSH04A03LB

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	30	V
くり返しピークサージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V_{RRSM}	35 パルス幅 $1\mu s$ 以下、デューティ 1/50 以下 Pulse Width $\leq 1\mu s$ Duty $\leq 1/50$	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz、正弦半波通電抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave Resistive Load	4
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_F(RMS)$	$T_c=132^\circ C$	6.28
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	100 50Hz 正弦半波、1 サイクル、非くり返し 50Hz half Sine Wave, 1 cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}	-40~+150	$^\circ C$
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~+150	$^\circ C$
締付トルク Mounting torque	F_{tor}	推奨値 Recommended Value	0.5 N·m

■OUTLINE DRAWING(mm)



■APPROX. NET WEIGHT:1.75g

■電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=25^\circ C, V_{RM}=V_{RRM}$	—	—	1	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j=25^\circ C, I_{FM}=4A$	—	—	0.56	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部・ケース間 Junction to Case	—	—	6.0	$^\circ C/W$
	$R_{th(c-f)}$	ケース・フィン間 Case to Fin	—	—	1.5	$^\circ C/W$

■定格・特性曲線

