

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT


T-1 1/2 Wedge Base



Part Number	Design Voltage	Amps	MSCP	Life Hours	Filament Type
CM6502	4.0	.250	.200	1,000	C-2V
CM1103	6.0	.030	.024	1,000	C-2R
CM1104	6.0	.080	.070	5,000	C-2V
CM3105	6.0	.167	.300	5,000	C-2R
CM6516	6.0	.178	.720	1,000	C-2R
CM6521	6.0	.167	.480	1,000	C-2R
CM6522	6.0	.030	.040	1,000	C-2V
CM6515	7.0	.035	.040	1,000	C-2V
CM1107	12.0	.030	.080	1,000	C-2V
CM1108	12.0	.080	..240	5,000	C-2R
CM286	13.5	.090	.570	200	C-2V
CM1111	24.0	.040	.240	5,000	C-2F
CM3110	24.0	.030	.100	5,000	C-2F

T-1 3/4 Wire Terminal





Part Number	Design Voltage	Amps	MSCP	Life Hours	Filament Type
CM2184	1.30	.050	.020	30	S-2
CM1728	1.35	.060	.010	500	C-6
CM2119	2.00	.060	.001	5,000	C-2R
CM1783	2.50	.200	.220	500	C-2R
CM2169	2.50	.350	.200	10,000	C-2R
CM2264	2.50	.400	.280	5,000	C-2R
CM1738	2.70	.060	.040	6,000	C-2R
CM2129	3.00	.300	.340	1,500	C-2R
CM2156	3.00	.030	.020	1,800	C-6
CM2158	3.00	.015	.004	10,000	C-6
CM8847	3.00	.350	.300	10,000	C-2R
CM2171	4.50	.120	.040	25,000	C-2F
CM2200	5.00	.060	.050	25,000	C-2R
CM2203	5.00	.115	.150	40,000	C-2R
CM3151	5.00	.060	.150	5,000	C-2R
CM3626	5.00	.060	.050	25,000	C-2R
CM3627	5.00	.220	.600	30,000	C-2R
CM3628	5.00	.220	.600	30,000	C-2R
CM3950	5.00	.017	.018	2,000	C-2R
CM8784	5.00	.190	.450	1,000	C-2R
CM8805	5.00	.060	.030	60,000	C-2R
CM1730	6.00	.040	.030	10,000	C-2V
CM1784	6.00	.200	.600	1,000	C-2R
CM2191	6.00	.036	.010	40,000	C-2V
CM8664	6.00	.200	.100	50,000	C-2F

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT

America:
CML Innovative Technologies,Inc.
147 Central Avenue
Hackensack -NJ 07601 -USA
Tel:1-201-489 -8989
Fax:1-201-489 -6911
e-mail:americas@cml-it.com

Europe:
CML Technologies GmbH &Co.KG
Robert-Bunsen-Str.1
67098 Bad Dürkheim -GERMANY
Tel:+49 (0)6322 9567-0
Fax:+49 (0)6322 9567-88
e-mail:europe@cml-it.com

Asia:
CML Innovative Technologies,Inc.
61 Aida Street
Singapore 459975
Tel:(65)9630 -5003
e-mail:asia@cml-it.com

CML-IT reserves the right to make specification revisions that enhance the design and/or performance of the product