

	<b>兴化市悦馨电子有限公司</b> <b>样品承认书</b> <i>Specifications</i>	<a href="http://www.xhyxdz.com">http://www.xhyxdz.com</a> Mail: anna@xhyxdz.com Tel: +86-523-83722059 Fax: +86-523-83722259
	地址: 江苏省兴化市陈堡镇工业园区	页码 PAGE: 1/5

<b>客户名称</b> Customer Name	
<b>品 名</b> Variety	压电式无源蜂鸣器
<b>型 号</b> Ppart No	YX-WY1740B
<b>样品日期</b> Model Date	2016-6-18

### 客户承认签署

<b>签定结果:</b>		
核准/ <i>Approved:</i>	审核/ <i>Checked:</i>	经办/ <i>Designed:</i>

### 供应商确认签署

核准/ <i>Approved:</i>	审核/ <i>Checked:</i>	经办/ <i>Designed:</i>
王明娟	时卫玲	朱素平

**【 承认后请签回一份!    *Thank you very much!*  】**



# 兴化市悦馨电子有限公司

## 样品承认书

### Specifications

http://www.xhyxdz.com  
 Mail: anna@xhyxdz.com  
 Tel: +86-523-83722059  
 Fax: +86-523-83722259

地址: 江苏省兴化市陈堡镇工业园区

页码 PAGE: 2/5

型号 Part No: YX-WY1740B

1	额定频率 Resonance Frequency (KHz)	4.0±0.5
2	额定电压 Rated Voltage (Vp-p)	12
3	操作电压 Operating Voltage(Vp-p)	1~30
4	电容量 Capacitance at 1000Hz(Pf)	15000±30%
5	*声压级 Sound Output at 10cm (dB)	≥85 at 4.0KHz Square Wave 12Vp-p
6	*消耗电流 Current Consumption (mA)	≤5at 4.0KHz Square Wave 12Vp-p
7	工作温度 Operating Temperature (°C)	-20~+70
8	储存温度 Storage Temperature (°C)	-30~+80
9	外壳材料 Housing Material	黑色 Black PBT

带\*号指标需要在额定电压下测试 \*Applying rated voltage

蜂鸣器焊接方法 Buzzer Soldering process	Soldering Parameter		
	温度 Temp.( °C)	时间 Time(Sec.)	可焊接次数 Times
回流焊 Reflow soldering	245±15	180°C 预热 40~70 秒 245°C 3 秒 above 180°C time 40~70	3
★波峰焊 Wave soldering	255±5	4~6	2~3
★手工焊 Manual soldering	350±10	2~5	2~3

带★号为悦馨电子推荐的焊接方法 Remark:★ YXDZ Instance Soldering Process

外形图 (单位: 毫米) DIMENSIONS (UNIT: mm)

未标注公差的尺寸按±0.5mm 计算 Tolerance: ±0.5mm Except Specified

