

Panneaux pour bâtis en acier, à bride

Installer dans un espace de bâti inutilisé pour améliorer l'efficacité de la climatisation et l'aspect du système.

Caractéristiques :



- Construction en acier de calibre 16.
- Avec bride pour plus de résistance.
- S'adapte aux rails standard de 19 po.
- Revêtement lisse en poudre.

Accessoires



Part No. Black	Part No. ASA 61 Gray	Part No. Light Gray	Panel Height		Number of
			Units	Rack Units	Mounting Slots
PBFS19001BK2	PBFS19001GY2	PBFS19001LG2	1.75	1U	4
PBFS19003BK2	PBFS19003GY2	-	3.50	2U	4
PBFS19005BK2	PBFS19005GY2	-	5.25	3U	4
PBFS19007BK2	PBFS19007GY2	-	7.00	4U	4
PBFS19008BK2	PBFS19008GY2	PBFS19008LG2	8.75	5U	4
PBFS19010BK2	PBFS19010GY2	PBFS19010LG2	10.50	6U	8
PBFS19012BK2	PBFS19012GY2	-	12.25	7U	8
PBFS19014BK2	PBFS19014GY2	-	14.00	8U	8
PBFS19015BK2	PBFS19015GY2	-	15.75	9U	8
PBFS19017BK2	PBFS19017GY2	-	17.50	10U	8
PBFS19019BK2	PBFS19019GY2	-	19.25	11U	8
PBFS19021BK2	PBFS19021GY2	-	21.00	12U	8
PBFS19022BK2	PBFS19022GY2	-	22.75	13U	8
PBFS19024BK2	PBFS19024GY2	-	24.50	14U	10
PBFS19026BK2	PBFS19026GY2	-	26.25	15U	10
PBFS19028BK2	PBFS19028GY2	-	28.00	16U	12
PBFS19029BK2	PBFS19029GY2	-	29.75	17U	12
PBFS19031BK2	PBFS19031GY2	-	31.50	18U	12

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

