



件(通)用件查况

插图

插 针

旧底图总号

底图总号

整 字

日 期

C	3.2	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	35.7	38.2	40.7	43.2	45.7	48.2	50.7	53.2	55.7
B	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60
A	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象；插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

带 针 插 座		XH-2WAP~20WAP		HXYS. 566. 008	
图样	标记	视图	重量	比例	5:1
材料			针座: 尼龙UL94V-2(0)		
插针:			黄铜(□0.64*1.4)		
图样	标记	视图	重量	比例	5:1
共 1 页	第 1 页	浙江红星电业有限公司			
XH-2WAP2~20WAP2					