
3TT40AB

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS


$I_{T(RMS)}$	40A
V_{DRM}	600V or 800V
I_{GT}	50mA

封装 Package



序号 Pin	引线名称 Description
1	主电极 1 MT1
2	主电极 2 MT2
3	门极 G

TO-3PB



用途 APPLICATIONS

- 交流开关 AC switching
- 相位控制 Phase control

产品特性 FEATURES

- 玻璃钝化芯片，高可靠性和一致性 Glass-passivated mesa chip for reliability and uniform
- 三象限可控硅，触发电流的一致性好 Uniform gate trigger currents in three quadrants
- 环保 RoHS 产品 RoHS products

订货信息 ORDER MESSAGES

订货型号 Order code	印记 Marking	封装 Package	包装 Packaging
3TT40AB-O-AB-N-B	3TT40AB	TO-3PB	条管 Tube

概述 GENERAL DESCRIPTION

3TT40AB是玻璃钝化芯片结构的三象限双向晶闸管，产品在第四象限不可触发，具有较高的使用可靠性。可适用于容易出现较高dV/dt或dI/dt的交流全波控制线路中，特别推荐应用与电感性负载控制（如电机控制线路）。器件封装形式为TO-3PB。

3TT40AB are Glass passivated three quadrant triacs, designed for high performance full-wave ac control applications where high static and dynamic dV/dt and high dI/dt can occur. They are specially recommended for use on inductive loads such as motor control circuits. Available package is TO-3PB.

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (T_C=25℃)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	试 验 条 件 Condition	数 值 Value	单位 Unit
重复峰值断态电压 Repetitive peak off-state voltage	V_{DRM}		±600 ±800	V
通态方均根电流 On-state RMS current	$I_{T(RMS)}$	full sine wave,	40	A
非重复浪涌峰值通态电流 Non-repetitive surge peak on-state current	I_{TSM}	full sine wave ,t=20ms	320	A
		full sine wave ,t=16.7ms	350	A
	I^2t	t=10ms	300	A^2s
通态电流临界上升率 Repetitive rate of rise of on-state current after triggering	dI/dt	I_{TM}=45A, I_G=0.2A, dI_G/dt=0.2A/μs	100	A/μs
峰值门极电流 Peak gate current	I_{GM}		2	A
峰值门极电压 Peak gate voltage	V_{GM}		5	V
峰值门极功率 Peak gate power	P_{GM}		5	W
平均门极功率 Average gate power	$P_{G(AV)}$	over any 20ms period	0.5	W
存储温度 Storage temperature	T_{stg}		-40~150	℃
操作结温 Operation junction temperature	T_{VJ}		125	℃

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC (T_C=25℃)


项　　目 Parameter	符　号 Symbol	测 试 条 件 Condition		最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
峰值重复断态电流 Peak Repetitive Blocking Current	I_{DRM}	$V_{DM}=V_{DRM}$, Tj=25℃, gate open		-	-	10	μA
		$V_{DM}=V_{DRM}$, Tj=125℃, gate open		-	-	5.0	mA
峰值通态电压 Peak on-state voltage	V_{TM}	I_{TM}=55A		-	-	1.7	V
门极触发电流 Gate trigger current	I_{GT}	V_{DM}=12V, R_L=100Ω	MT1(-),MT2(+),G(+)	5	-	50	mA
			MT1(-),MT2(+),G(-)	5	-	50	mA
			MT1(+),MT2(-),G(-)	5	-	50	mA
门极触发电压 Gate trigger voltage	V_{GT}	V_{DM}=12V, R_L=100Ω	MT1(-),MT2(+),G(+)	-	0.7	1.5	V
			MT1(-),MT2(+),G(-)	-	0.7	1.5	V
			MT1(+),MT2(-),G(-)	-	0.7	1.5	V
维持电流 Holding current	I_H	V_{DM}=12V, I_{GT}=0.1A		-	-	50	mA
擎住电流 Latching current	I_L	V_{DM}=12V, I_{GT}=0.1A	MT1(-),MT2(+),G(+)	-	-	60	mA
			MT1(-),MT2(+),G(-)	-	-	90	mA
			MT1(+),MT2(-),G(-)	-	-	60	mA
断态临界电压上升率 Rise of off- state voltage	dV/dt	V_{DM}=67% $V_{DRM(MAX)}$, Tj=125℃, gate open		1000	-	-	V/μs
门极开通时间 Gate controlled turn-on time	tgt	I_{TM}=55A, $V_{DM}=V_{DRM(MAX)}$, I_G=0.1A, dI_G/dt=5A/μS		-	2	-	μs

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC


项　　目 Parameter	符　号 Symbol	条　　件 Condition	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance junction to case	$R_{th(j-c)}$	full cycle(TO-3PB)			0.6	℃/W

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


P_{tot}- $I_{T(RMS)}$




$I_{T(RMS)}$ – Tc




I_{TSM} - tp




$I_{T(RMS)}$- ts



I_{GT}(Tj)/I_{GT}(25℃) - Tj




V_{TM} - I_T



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-3PB

单位 Unit ：mm



符号 symbol	MIN	MAX
A	4.60	5.00
B	2.90	3.20
B1	1.90	2.20
b	0.90	1.10
c	0.50	0.70
D	19.40	20.40
E	15.40	15.80
e	5.45(TYP)	
F	1.40	1.60
L	19.50	20.50
L2	3.30	3.70
Q	4.90	5.10
Q1	1.30	1.50
P	3.10	3.50

注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。

2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。

3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。

4. 本说明书如有版本变更不另外告知

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering, please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司
公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013
总机：86-432-64678411
传真：86-432-64665812
网址：www.hwdz.com.cn

销售业务部
地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013
电话：86-432-64675588
64675688
64678411
传真：86-432-64671533

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.
Post Code: 132013
Tel: 86-432-64678411
Fax: 86-432-64665812
Web Site: www.hwdz.com.cn

MARKET DEPARTMENT
ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.
Post Code: 132013
Tel: 86-432-64675588
64675688
64678411
Fax: 86-432-64671533

附录（Appendix）：修订记录（Revision History）

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes
2009-5-15	200901B	200905C	中英文格式改版
2009-11-3	200905C	200911D	修改电话号码
2015-10-21	200911D	201510E	修改热阻参数