

# Power TOPLED Hyper-Bright LED

## LW E67C



### Vorläufige Daten / Preliminary Data

#### Besondere Merkmale

- **Gehäusetyt:** weißes P-LCC-4 Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** mehr Licht durch einen geringen thermischen Widerstand
- **Farbort:**  $x = 0,32$ ,  $y = 0,31$  nach CIE 1931 (weiß)
- **typische Farbtemperatur:** 6500 K
- **Farbwiedergabeindex:** 80
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** InGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 12 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Farbort
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8 mm Gurt mit 2000/Rolle,  $\varnothing 180$  mm oder 8000/Rolle,  $\varnothing 330$  mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach EOS/ESD-5.1-1993

#### Anwendungen

- Verkehrssignale
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung)
- Ersatz von Kleinst-Glühlampen
- Leselampen
- Rettungsnotleuchten
- Signal- und Symbolleuchten
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Scanner

#### Features

- **package:** white P-LCC-4 package
- **feature of the device:** more brightness due to a lower thermal resistance
- **color coordinates:**  $x = 0.32$ ,  $y = 0.31$  acc. to CIE 1931 (white)
- **typ. color temperature:** 6500 K
- **color reproduction index:** 80
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** InGaN
- **optical efficiency:** 12 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity, color coordinates
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 2000/reel,  $\varnothing 180$  mm or 8000/reel,  $\varnothing 330$  mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to EOS/ESD-5.1-1993

#### Applications

- traffic signals
- backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- Interior and exterior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting)
- substitution of micro incandescent lamps
- reading lamps
- emergency lighting
- signal and symbol luminaire
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- scanners

| Typ            | Emissions-<br>farbe  | Farbe der<br>Lichtaustritts-<br>fläche | Lichtstärke   | Lichtstrom  | Bestellnummer |
|----------------|----------------------|--|---|---|---------------|
| Type           | Color of<br>Emission | Color of the<br>Light Emitting<br>Area | Luminous<br>Intensity<br>$I_F = 30 \text{ mA}$<br>$I_V \text{ (mcd)}$ | Luminous<br>Flux<br>$I_F = 30 \text{ mA}$<br>$\Phi_V \text{ (mlm)}$ | Ordering Code |
| LW E67C-T1U1-1 | white                | colored                                | 280 ... 560   | 1250 (typ.)   | Q62703-Q6132  |
| LW E67C-U1V2-1 |                      | diffused                               | 450 ... 1120  | 2400 (typ.)   | Q62703-Q6133  |

Anm.: -1 Farbselektiert nach Farbortgruppen

*Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe, die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.  
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.*

Note: -1 Color selection acc. to Chromaticity coordinate groups

*The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual groups. Individual half groups are not available.  
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.*

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

| Bezeichnung<br>Parameter   | Symbol<br>Symbol | Wert<br>Value  | Einheit<br>Unit |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| Betriebstemperatur<br>Operating temperature range  | $T_{op}$         | - 40 ... + 100 | °C              |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature range   | $T_{stg}$        | - 40 ... + 100 | °C              |
| Sperrschichttemperatur<br>Junction temperature   | $T_j$            | + 110          | °C              |
| Durchlassstrom<br>Forward current  | $I_F$            | 30             | mA              |
| Stoßstrom<br>Surge current<br>$t \leq 10 \mu s, D = 0.1$   | $I_{FM}$         | 200            | mA              |
| Sperrspannung<br>Reverse voltage   | $V_R$            | 5              | V               |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption   | $P_{tot}$        | 140            | mW              |
| Wärmewiderstand<br>Thermal resistance<br>Sperrschicht/Umgebung<br>Junction/ambient   | $R_{th JA}$      | 350            | K/W             |
| Sperrschicht/Löt看垫<br>Junction/solder point<br>Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$ )<br>mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$ ) | $R_{th JS}$      | 180            | K/W             |


**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Characteristics**

| Bezeichnung<br>Parameter  | Symbol<br>Symbol    | Wert<br>Value | Einheit<br>Unit                |
|---|---------------------|---------------|--------------------------------|
| Farbkoordinate x nach CIE 1931 <sup>1)</sup> (typ.)<br>Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931<br>$I_F = 30\text{ mA}$                   | x                   | 0.32          | –                              |
| Farbkoordinate y nach CIE 1931 <sup>1)</sup> (typ.)<br>Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931<br>$I_F = 30\text{ mA}$                   | y                   | 0.31          | –                              |
| Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) (typ.)<br>Viewing angle at 50 % $I_V$  | $2\phi$             | 120           | Grad<br>deg.                   |
| Durchlassspannung <sup>2)</sup> (typ.)<br>Forward voltage (max.)<br>$I_F = 30\text{ mA}$  | $V_F$<br>$V_F$      | 4.1<br>4.6    | V<br>V                         |
| Sperrstrom (typ.)<br>Reverse current (max.)<br>$V_R = 5\text{ V}$   | $I_R$<br>$I_R$      | 0.01<br>10    | $\mu\text{A}$<br>$\mu\text{A}$ |
| Temperaturkoeffizient von x (typ.)<br>Temperature coefficient of x<br>$I_F = 30\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$         | $TC_x$              | –0.1          | $10^{-3}/\text{K}$             |
| Temperaturkoeffizient von y (typ.)<br>Temperature coefficient of y<br>$I_F = 30\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$         | $TC_y$              | –0.2          | $10^{-3}/\text{K}$             |
| Temperaturkoeffizient von $V_F$ (typ.)<br>Temperature coefficient of $V_F$<br>$I_F = 30\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | $TC_V$              | – 3.0         | mV/K                           |
| Optischer Wirkungsgrad (typ.)<br>Optical efficiency<br>$I_F = 30\text{ mA}$   | $\eta_{\text{opt}}$ | 12            | lm/W                           |

<sup>1)</sup> Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,01$  ermittelt.  
Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 0.01$ .

<sup>2)</sup> Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0.1\text{ V}$  ermittelt.  
Voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1\text{ V}$ .

) **Farbortgruppen**  
**Chromaticity coordinate groups**



**Helligkeits-Gruppierungsschema**  
**Luminous Intensity Groups**

| Lichtgruppe<br>Luminous Intensity Group | Lichtstärke<br>Luminous Intensity<br>$I_V$ (mcd) | Lichtstrom<br>Luminous Flux<br>$\Phi_V$ (lm) |
|---|--|--|
| T1                                      | 280 ... 355                                      | 950 (typ.)                                   |
| T2                                      | 355 ... 450                                      | 1200 (typ.)                                  |
| U1                                      | 450 ... 560                                      | 1500 (typ.)                                  |
| U2                                      | 560 ... 710                                      | 1900 (typ.)                                  |
| V1                                      | 710 ... 900                                      | 2400 (typ.)                                  |
| V2                                      | 900 ... 1120                                     | 3000 (typ.)                                  |

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.  
 Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .

**Gruppenbezeichnung auf Etikett**  
**Group Name on Label**

Beispiel: T2-4

Example: T2-4


| Lichtgruppe<br>Luminous Intensity Group | Halbgruppe<br>Half Group | Farbortgruppe<br>Chromaticity Coordinate Group |
|---|--------------------------|--|
| <b>T</b>                                | 2                        | 4  |

Relative spektrale Emission  $I_{rel} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $I_F = 30\text{ mA}$

**Relative Spectral Emission**


$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve




Abstrahlcharakteristik  $I_{rel} = f(\varphi)$

**Radiation Characteristic**




**Durchlassstrom  $I_F = f(V_F)$**   
**Forward Current**

$T_A = 25\text{ °C}$




**Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(30\text{ mA})} = f(I_F)$**   
**Relative Luminous Intensity**


$T_A = 25\text{ °C}$



**Maximal zulässiger Durchlassstrom  $I_F = f(T)$**   
**Max. Permissible Forward Current**




**Maximal zulässiger Durchlassstrom  $I_F = f(T)$**   
**Max. Permissible Forward Current**







**Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$**   
**Relative Luminous Intensity**  
 $I_F = 30 \text{ mA}$




**Farbortverschiebung  $x, y = f(I_F)$**   
**Chromaticity Coordinate Shift**  
 $T_A = 25^\circ\text{C}$




**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D = \text{parameter}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D = \text{parameter}$ ,  $T_A = 85^\circ\text{C}$



**Maßzeichnung**  
**Package Outlines**




Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


**Gewicht / Approx. weight: 31 mg**

**Lötbedingungen** Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
**Soldering Conditions** Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


**IR-Reflow Lötprofil** (nach IPC 9501)  
**IR Reflow Soldering Profile** (acc. to IPC 9501)



**Wellenlöten (TTW)** (nach CECC 00802)  
**TTW Soldering** (acc. to CECC 00802)




**Empfohlenes Lötpad design** IR Reflow Lötten  
**Recommended Solder Pad** IR Reflow Soldering



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

**Empfohlenes Lötpad Design** Wellenlöten (TTW)  
**Recommended Solder Pad** TTW Soldering




Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

**Gurtung / Polarität und Lage**

Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm  
 oder 8000/Rolle, ø330 mm

**Method of Taping / Polarity and Orientation**

Packing unit 2000/reel, ø180 mm  
 or 8000/reel, ø330 mm



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

**Revision History: 2001-06-07**

Previous Version: 2001-02-06

| <b>Page</b> | <b>Subjects (major changes since last revision)</b>                   |
|-------------|---|
| 9           | Zulässige Impulsbelastbarkeit / Permissible Pulse Handling Capability |
|             |   |

**Patent List****Patent No.**

US 6 066 861

**Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG**

**Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg**

**© All Rights Reserved.**

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components <sup>1</sup> may only be used in life-support devices or systems <sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.