



REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	16. 09. 30	FUYONG. LIU
A1	接地铜管长度有“65mm”变更为“75mm”	18. 04. 25	
A2	统一料号及增加包装方式	18. 11. 27	Mark
A3	变更上下固, 杆套, 铆钉, 增加泡棉	19. 06. 22	Mark

技术要求:

1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。

1.1 特性阻抗: 50Ω;

1.2 适用频率范围: 720MHz~780MHz;

1.3 驻波比: 最大3.0。

2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。

3. 16PCS /袋, 320PCS 装一箱(40*40*12 CM)

4 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。

5 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

11	2LC08P-401	OD:13.3*H6.20mm, 黑色硅胶	1	---
10	2MH048	L15.0*W6.0*T1.0mm, EVA+单面背胶	1	---
9	2YG003	接地铜管, 08.00*02.40*L1.75.00mm, 黄铜	1	---
8	2LC08PM601-9	BNC助推管, FOR 316 CABLE, OD:3.0*3.5mm	1	---
7	2LC08PM601-5	BNC 公针, OD:2.0*13.5mm, 镀金2u''	1	---
6	2LC08PM601-2	电着黑BNC 公头主体, OD13.8*25.9mm, 孔2.7mm	1	---
5	2SBKM2802	大铆钉, OD:2.4*L5.1mm, POM, 黑色	2	---
4	2SBKD47R0	BNC下固 OD:13*25.3, PC+PBT, 黑色	1	---
3	2SBKU46R0	上固 OD:13*28.2, PC, 黑色	1	---
2	2SBKG4800	圆长型杆套φ13*209, TPEE, 黑色(围观)	1	---
1	2C5R31611BN1	RG316银锡线, 棕色	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR:	
X	±0.20
X.X	±0.15
X.XX	±0.05
X.XXX	±0.01
ANGLE:	
X°	±4.00°
X.X°	±3.00°
X.XX°	±2.00°
X.XXX°	±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME:	产品图	TITLE:	射频天线组件 直连式外置天线, G48黑色, 铜管结构, RG316+BNC公头公针(720~780MHz)
ENG/DATE:	FUYONG. LIU/17. 12. 26	P/N:	HJ-720~780MHz-RG316-BNC
CHE/DATE:		UNIT:	mm
APP/DATE:		SCALE:	1:1
		REVISION:	A0
		SHEET:	1/1