




RoHS



PCB线路板安装图



电路图


技术参数:

1. 做用温度:  $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力:  $2.6\pm 0.5\text{N}$ ;
7. 行程:  $0.2\pm 0.1\text{mm}$ ;
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 未注尺寸公差参照下表格。

型 号	H
TC-0522C-1.5-N	1.5
TC-0522C-1.6-N	1.6
TC-0522C-1.7-N	1.7
TC-0522C-2.0-N	2.0
TC-0522C-4.0-N	4.0

6	防水膜	1	黄色防水贴膜	
5	嵌件	1	H62Y T=0.15	
4	底座	1	LCP 黑色	
3	簧片	1	不锈钢带	镀银
2	盖板	1	不锈钢 T=0.1	Cu/Bp: CuSn2
1	帽头	1	H62Y	
序号	名称	数量	材 料	附 注

深圳市华灿天禄电子有限公司



轻触开关

TC-0522C-H

发放部门
行政部
业务部
采购部
工程部
品保部
生产部

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图样标记	重量	比例
设计	N S	日期 16.07.05	标准化	日期			
校对	L P J	日期 16.07.05	审定	日期			
工艺		日期					
审核	L G B	日期 16.07.05			共 页	第 页	