



A	H(高度)
$\varnothing 3.5$	4.3
$\varnothing 3.3$	5.0
$\varnothing 3.3$	6.0
$\varnothing 3.3$	7.0
$\varnothing 3.3$	8.0
$\varnothing 3.2$	8.5
$\varnothing 3.0$	13.0

(H)系列型号	高度mm
TC-6610-4.3	4.3
TC-6610-4.5	4.5
TC-6610-5.0	5.0
TC-6610-5.5	5.5
TC-6610-6.0	6.0
TC-6610-6.5	6.5
TC-6610-7.0	7.0
TC-6610-7.5	7.5
TC-6610-8.0	8.0
TC-6610-8.5	8.5
TC-6610-9.0	9.0
TC-6610-9.5	9.5
.....	...
TC-6610-18.0	18.0

- 技术参数:
1. 做用温度:  $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$ ;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
  4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
  6. 动作力:  $260 \pm 50\text{g}$ ;
  7. 使用寿命: 100000次;
  8. 未注尺寸公差参照下面表格。

PCB线路板安装图 ( $\pm 0.1$ )

电路图

深圳市华灿天禄电子有限公司

名称  
Denomination:

轻触开关  
TACT SWITCH

未注公差 General tolerance

设计 Design:

型号  
Part no.:

$6 \times 6 \times \square \square$  插脚

X.  $\pm 0.20$  X°  $\pm 1^{\circ}$

校对 Check:

阶段标记  
Phase marker

单位  
Unit: mm

图幅  
DIN

A4

.X  $\pm 0.15$  .X°  $\pm 0.5^{\circ}$

审核 Auditing:

重量  
Weight

比例  
Scale

页码  
Sheet of

版次  
RFV

.XX  $\pm 0.05$  .XX°  $\pm 0.1^{\circ}$

批准 Approve:

A/0

.XXX  $\pm$  .XXX°  $\pm$

序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	