

Bâti ouvert à 2 montants à assembler en aluminium

Rails avant et arrière taraudés 12-24



Caractéristiques :

- Construction en aluminium 6063-T6.
- Rails avant et arrière taraudés 12-24 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 ou de 23 po.
- Les rails latéraux comportent :
 - Un passe-câble de 1,25 po.
 - Des trous de montage pour accessoires et groupage.
- Un fini naturel ou un revêtement lisse en poudre noir (BK).
- L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport.
- Capacité de charge recommandée de 840 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

Part No. Natural Finish	Part No. Black Finish	Overall Dimensions			Mounting Dimensions		
		Height	Width	Depth	Height	Width	Rack Units
RRAL1948	RRAL1948BK	48.00	20.00	15.00	42.00	19.00	24U
RRAL1972	RRAL1972BK	72.00	20.00	15.00	66.50	19.00	38U
RRAL1984	RRAL1984BK	84.00	20.00	15.00	78.75	19.00	45U
RRAL2348	RRAL2348BK	48.00	24.00	15.00	42.00	23.00	24U
RRAL2372	RRAL2372BK	72.00	24.00	15.00	66.50	23.00	38U
RRAL2384	RRAL2384BK	84.00	24.00	15.00	78.75	23.00	45U

Les données sont sujettes à changement sans préavis.