



SPECIFICATIONS

Voltage Rating:250V AC/DC
 Current Rating:3A AC/DC
 Withstanding Voltage:800V AC/MINUTE
 Insulation Resistance:1000MΩ min
 Contact Resistance: -40° C +105° C
 Contact Resistance : 20mΩ max

WAFER

Part NO. :CS-SMW200-2*XX(2.8)
 Poles:2*4-2*20
 Material:Nylon66, UL94V-0,
 +30%Glass Fiber
 Pin:Brass, Tin plated

Part NO.	DIMENSION (mm)			Part NO.	DIMENSION (mm)		
	A	B	C		A	B	C
CS-SMW200-2*4 (2.8)	10.00	4.00	6.00	CS-SMW200-2*13 (2.8)	28.00	22.00	24.00
CS-SMW200-2*5 (2.8)	12.00	6.00	8.00	CS-SMW200-2*14 (2.8)	30.00	24.00	26.00
CS-SMW200-2*6 (2.8)	14.00	8.00	10.00	CS-SMW200-2*15 (2.8)	32.00	26.00	28.00
CS-SMW200-2*7 (2.8)	16.00	10.00	12.00	CS-SMW200-2*16 (2.8)	34.00	28.00	30.00
CS-SMW200-2*8 (2.8)	18.00	12.00	14.00	CS-SMW200-2*17 (2.8)	36.00	30.00	32.00
CS-SMW200-2*9 (2.8)	20.00	14.00	16.00	CS-SMW200-2*18 (2.8)	38.00	32.00	34.00
CS-SMW200-2*10(2.8)	22.00	16.00	18.00	CS-SMW200-2*19 (2.8)	40.00	34.00	36.00
CS-SMW200-2*11(2.8)	24.00	18.00	20.00	CS-SMW200-2*20 (2.8)	42.00	36.00	38.00
CS-SMW200-2*12(2.8)	26.00	20.00	22.00				

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權歸深圳市永豐盈電子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的權利.

类别	主体	品名	CS-SMW200-2XXX(2.8)	X.	±0.50	材料
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法
工程图号	CST-SMW200	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENGYING ELEECTRONICS CO.,LTD.
制定日期	2017/03/14	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05	

单位	mm	SHEET 1 OF 1	
比例	比例	修改内容	修改日期
数量			