

## Bâti mural - modèle économique *WMC Series*



### Caractéristiques :

- Construction en acier léger de calibre 16.
- Comprend deux (2) paires de rails à trous carrés conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
  - Jeu de départ de vis M5 et d'écrous imperdables inclus.
  - Pour la quincaillerie 10-32, voir la [série 1421CNABK](#).
- La profondeur des rails est réglable par incréments de 25 mm.
- L'angle d'ouverture de la porte avant en verre trempé est de 180 °.
- Les panneaux avant et latéraux sont ventilés pour permettre la circulation d'air.
- Les panneaux latéraux amovibles peuvent être verrouillés au moyen d'un verrou offert en option [SWCCLOC].
- Accès arrière pour câble.
- Des ventilateurs offerts en option peuvent être installés sur le toit.
- Livrée en pièces détachées, doit être assemblée.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- Capacité de charge recommandée de 80 lb.
- Conforme à la directive RoHS.

### Accessoires

[Two Post Mounting Cantilever Shelf](#)

[Rack Unit Label](#)

[Horizontal Hinged Cable Manager](#)

[Outlet Strips](#)

[Grounding](#)

[Grill Fan Kits](#)

[Two Post Mounting Clamping Shelf](#)

[Horizontal Lacing Bar](#)

[Horizontal Steel Finger Cable](#)

[Manager](#)

[Mounting Hardware](#)

[Rack Panels](#)

Part No.	Overall Dimensions			Mounting Dimensions			Usable	
	Height	Width	Depth	Height	Width	Depth	Depth	Rack Units
WMC1901023BK2	14.17	23.60	23.70	10.50	19.00	16.93	22.87	6U
WMC1901523BK2	19.43	23.60	23.70	15.75	19.00	16.93	22.87	9U
WMC1902123BK2	24.69	23.60	23.70	21.00	19.00	16.93	22.87	12U
WMC1902623BK2	29.95	23.60	23.70	26.25	19.00	16.93	22.87	15U

### Lock for Side Panels

Part No.	SWCCLOC
----------	---------

