
EDAL

SERIES B8

SILICON GENERAL PURPOSE 2.0 AMP DIODES



	INCHES		MILLIMETER	
DIM.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX
A	0.028	0.034	0.71	0.86
B	0.08	0.107	2.03	2.74
C	0.160	0.205	4.10	5.20
D	1.00		25.4	

Io 2 Amp @ 25 C

Is 60 AMPS

Vf 1.0 max. v @ 2.0 amp @ 50 C

Ir 5 uA max. @ PIV @ 25 C


STYLE DO – 41 Plastic

PIV (VOLTS)	P/N
50	B8A5
100	B8B5
200	B8C5
300	B8D5
400	B8E5
500	B8F5
600	B8G5
700	B8H5
800	B8K5
1000	B8M5
1200	B8N5
1500	B8P5


(203) 467-2591 TEL
(203) 469-5928 FAX
Email: Info@edal.com
Internet:http://www.edal.com

EDAL Industries, inc.
51 Commerce St. East Haven, CT. 06512


PEAK FORWARD CURRENT VS PEAK FORWARD VOLTAGE DROP



SURGE CURRENT RATING



CURRENT VS. TEMPERATURE



(203) 467-2591 TEL
(203) 469-5928 FAX
Email: Info@edal.com
Internet:http://www.edal.com

EDAL industries, inc.
51 Commerce St. East Haven, CT 06512