□ 5.0 mm × 1.0 mm Series



Conventional Part No.	Global Prat No.	Lighting Color
LN224RPX	LNG224RKR	Red
LN324GPX	LNG324GKG	Green
LN424YPX	LNG424YKX	Amber

■ Absolute Maximum Ratings (T_a = 25°C)

Lighting Color	P_D(mW)	I_F(mA)	I_{FP}(mA)*	V_R(V)	T_{opr}(°C)	T_{stg}(°C)
Red	70	25	150	4	−25 ~ +85	−30 ~ +100
Green	90	30	150	4	−25 ~ +85	−30 ~ +100
Amber	90	30	150	4	−25 ~ +85	−30 ~ +100

★I_{FP}の条件は, duty 10%, Pulse width 1 msec. The condition of I_{FP} is duty 10%, Pulse width 1 msec

■ Electro–Optical Characteristics (T_a = 25°C)

Conventional Part No.	Lighting Color	Lens Color	I_O		I_F	V_F		λ_P	$\Delta\lambda$	I_F	I_R	
			Typ	Min		Typ	Max	Typ	Typ		Max	V_R
LN224RPX	Red	Red Diffused	0.6	0.3	15	2.2	2.8	700	100	20	5	4
LN324GPX	Green	Green Diffused	2.5	1.0	20	2.2	2.8	565	30	20	10	4
LN424YPX	Amber	Amber Diffused	2.0	0.7	20	2.2	2.8	590	30	20	10	4
Unit	—	—	mcd	mcd	mA	V	V	nm	nm	mA	μA	V

I_O — I_F



I_F — V_F



I_O — T_a



Relative Luminous Intensity Wavelength Characteristics



Directive Characteristics



I_F — T_a