

Mounting style / Einbauart	Panel mounting / Frontplattenmontage	









Contact system / Kontaktsystem		
Rated current / Nennstrom		
Contact resistance / Übergangswiderstand at / bei 20 mV		
Insulation resistance, 1 min. contact to contact / Isolationswiderstand, 1 Min. Kontakt/Kontakt		
Contact/mounting plate / Kontakt/Montageplatte		
Dielectric strength, 50 Hz, 1 min. contact to contact / Prüfspannung, 50 Hz, 1 Min. Kontakt/Kontakt		
Contact/mounting plate / Kontakt/Montageplatte		
Temperature at no current / Temperaturbereich stromlos	–25 °C up to / bis +100 °C	–25 °C up to / bis +100 °C
at rated current / bei Nennstrom	–25 °C up to / bis +55 °C	–25 °C up to / bis +70 °C
Solderability / Lötbarkeit	2 sec., 235 °C IEC 68-2-20 test Ta, test method 1 2 Sek., 235 °C IEC 68-2-20 Test Ta, Test Methode 1	
Resistance to soldering heat / Lötwärmebeständigkeit		
Surface of contacts (average thickness) / Kontaktoberfläche (durchschn. Schichtdicke)	1,0 µm Au (hard gold on request) / 1,0 µm Au (Hartgold auf Anfrage)	1,0 µm Au

Tin-plated contacts on request / Verzinnte Kontakte auf Anfrage

Type / Typ	PS		PS	
Order No. / Bestell-Nr.	0040.1141	black / schwarz	0040.1061	black / schwarz
Color / Farbe	0040.1142	red / rot	0040.1062	red / rot