

# RMF75-48S05W DC/DC 电源 技术指标书

Ver1.0

## 产品简介

RMF75-48S05W DC/DC 宽输入范围 (18Vdc~72Vdc) 工业级电源模块。具有体积小和短路保护等功能, 提供输入与输出 1500Vdc 的高隔离耐压和 75W 的输出功率。应用于电力系统、智能家居、仪器仪表和电信等领域。

**性能参数** (测试条件: 如无特殊说明, 所有参数测试均在 25°C 条件下测得。)

输出特性	最小	标称	最大	单位	条件
功率	—	—	75	W	—
输出电流	0.6	—	15	A	—
输出电压	4.95	5.05	5.1	Vdc	—
输出电压调节	4.5	—	5.5	Vdc	$P_{out} \leq 75W, I_o \leq 15A$
源效应	—	—	$\pm 0.2$	%Vo	$V_{in}=18Vdc \sim 72Vdc,$ $I_o=15A$
负载效应	—	—	$\pm 0.5$	%Vo	$V_{in}=48Vdc,$ $I_o=10\%I_{omax} \sim I_{omax}$
动态响应恢复时间	—	—	200	$\mu s$	25%~50%~25%, 50%~75%~50%负载阶跃变化, 电流变化速率 0.1A/ $\mu s$
动态响应过冲幅度	—	—	$\pm 720$	mV	
开关机过冲幅度	—	—	$\pm 10$	%Vo	$V_{in}=48Vdc, I_{omax}$
纹波和噪声	—	—	150	mVp-p	20MHz 带宽限制
输出建立时间	—	15	—	ms	纯电阻负载
容性负载	0	—	10000	$\mu F$	$V_{in}=48Vdc,$ 纯电阻负载
温度系数	—	—	$\pm 0.02$	%/°C	—
短路保护	自恢复				


输入特性	最小	标称	最大	单位	条件
------	----	----	----	----	----

## RMF75-48S05W 技术指标书

输入电压范围	18	48	72	Vdc	—
输入欠压保护	32	—	35.5	Vdc	—
最大输入电流	—	—	2.5	A	Vin=36Vdc, Iomax
静态输入电流	—	—	100	mA	Vin=18Vdc~72Vdc, Io=0A
遥控电流	—	1	—	mA	—
遥控高电平或悬空 开通	3.5	—	30	Vdc	相对-Vin
遥控低电平关断	0	—	1.5	Vdc	相对-Vin
启动延时时间	—	—	200	ms	Vin=48Vdc, 纯电阻负载, 90%Vin 与 10%Vo 时间差

综合特性	最小	标称	最大	单位	条件
隔离电压	1500	—	—	Vdc	输入对输出, 时间 1min, 漏电流 ≤ 1mA
	1000	—	—	Vdc	输入对外壳基板, 时间 1min, 漏电流 ≤ 1mA
	500	—	—	Vdc	输出对外壳基板, 时间 1min, 漏电流 ≤ 1mA
输入-输出 绝缘电阻	≥ 50MΩ				在正常大气压下, 相对湿度 为 90%, 试验电压为直流 500V
开关频率	—	260	—	KHz	—
效率	86	88	—	%	输入电压: 48Vdc, Iomax
MTBF	—	2 × 10 <sup>6</sup>	—	h	BELLCORE TR-332, Tc=25℃
管脚波峰焊温度	—	—	260	℃	波峰焊时间 < 10s
管脚手工焊温度	—	—	425	℃	手工焊时间 < 5s
工作壳温	-25	—	95	℃	满载
储存温度	-40	—	105	℃	—
外壳材质	金属外壳				
重量	—	130	—	g	—

### 外形图及管脚说明



注：单位： mm(inch)  
 未注公差： X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch)  
 X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
符号	FG	+Vin	-Vin	CNT	TRIM	NC	-VO	+VO
含义	壳针	输入正	输入负	遥控	输出调节	空脚-	输出负	输出正