

Armoire pour serveur - modèle économique DC200

Series



RACK BASICS®



Les armoires de la série DC200 sont offertes en deux versions : 24U et 42U. Les armoires ont une largeur hors tout standard de 23,6 po (24 po) et peuvent ainsi être juxtaposées ou regroupées pour permettre la pose de carrelage sur un plancher de 2 pi standard, facilitant le passage de câbles de sous-plancher et d'air froid sans conflit.

Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 16.
- Deux (2) paires de rails à trous carrés poinçonnés conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po, avec marques d'unités modulaires.
 - Jeu de départ de vis M5 et d'écrous à cage inclus.
 - Pour la quincaillerie 10-32, voir la [série 1421CNABK](#).
- La porte avant est munie d'un verrou à quatre points attrayant, présente une surface incurvée et nervurée pour plus de stabilité et peut facilement être enlevée et remontée pour s'ouvrir à gauche ou à droite.
- La section arrière comporte des portes en deux parties facilitant l'accès dans des espaces restreints.
- Paire de panneaux latéraux pleins amovibles avec raidisseurs pour une résistance accrue.

Spécifications :

- Comporte deux (2) trous d'entrée de câble de 4 po de diamètre (toit) et une (1) ouverture de 8 x 12 po (fond).
- Le fond ouvert permet la circulation d'air et le passage de câbles sous un plancher en carrelage surélevé.
- Le fond de l'armoire comprend :
 - Quatre (4) pattes de nivellement réglables
 - Quatre (4) roulettes encastrées
- La profondeur des rails est réglable par incréments de 25 mm.
- Tiges de mise à la terre prévues sur le cadre.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- Capacité de charge recommandée de 950 lb.
- Conforme à la directive RoHS.

Galerie



Accessoires

[Two Post Mounting Cantilever Shelf](#)

[Four Post Mounting Adjustable Depth Shelf](#)

[Two or Four Post Mounting Storage Drawer](#)

[Four Post Mounting Sliding Shelf](#)

[Four Post Mounting Keyboard Drawer](#)

[Rack Unit Label](#)

[Horizontal Lacing Bar](#)

[Horizontal Steel Ring Cable Manager](#)

[Horizontal Hinged Cable Manager](#)

[Horizontal Steel Finger Cable Manager](#)

[Horizontal Hinged Cable Guide](#)

[Outlet Strips](#)

[Mounting Hardware](#)

[Rack Panels](#)

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Usable Mounting Dimensions			Shipping Weight
	Height	Width	Depth		Height	Width	Depth	
DC2004224	47.10	23.60	43.40	24U	42.00	19.00	38.00	280 lb
DC2004242	78.60	23.60	43.30	42U	73.50	19.00	38.00	385 lb

DC200 Specific Accessories

Part No.	Description
DC2PBCLP	Accessory mounting bracket for Hammond vertical outlet strips and cable managers
DC200PR24	Pair of 24U Square Hole Mounting Rails
DC200PR42	Pair of 42U Square Hole Mounting Rails

Compatible Vertical Cable Managers

Part No.	Description
C4VCM73BK1	Vertical Cable Manager with Hinged Door
VCT73	Vertical Cable Tray
VCTPDU73	Vertical Cable Tray with Toolless PDU Cutouts.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.