



电气特性:Electrical:

- 1.额定电流 : Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压 : Voltage Rating
30V DC
- 3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力 : Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:0.7kgf(MIN)
- 2.端子保持力 : Terminal Retention
1.2kgf(MIN)
- 3.寿命 : 1500次

原材料:Material:

- 1.塑胶:Housing: LCP BK
- 2.端子>Contact:Copper Alloy C2680
- 3.外壳:Shell:C2680
- 电镀:Finish:

- 1 端子Contact::Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
- 2 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

深圳市精拓金电子有限公司

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差
X	±0.25
.X	±0.20
.XX	±0.15
.XXX	±0.10

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	林属升	产品料号 PRODUCT PART NO.	904-132A2022S10100
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	AF方脚贴片有边内弹轴壳ICP黑胶1.2柱
日期 DATE	2015/10/20	核准 APPD	黄国荣	角法 NEW	
				版本 VER	A0