



■ SPECIFICATIONS

- Voltage Rating: 250VAC/DC
- Current rating: 3A AC/DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1,000M Ω min
- Temperature range: -40° C- +105° C
- Contact Resistance: 20m Ω max

■ WAFER

- Part No: CS-2008R-2*XX
- Poles: 2*2-2*20
- Material: Contact: Brass (C2680), Tin Plated
Base: Nylon 66 UL 94V-0
- Q`TY: 1,000 pcs/Tape bag

Part NO	Dimensions (mm)	
	A	B
CS-2008R-2*03	4.00	7.90
CS-2008R-2*04	6.00	9.90
CS-2008R-2*05	8.00	11.90
CS-2008R-2*06	10.00	13.90
CS-2008R-2*07	12.00	15.90
CS-2008R-2*08	14.00	17.90
CS-2008R-2*09	16.00	19.90
CS-2008R-2*10	18.00	21.90
CS-2008R-2*11	20.00	23.90
CS-2008R-2*12	22.00	25.90
CS-2008R-2*13	24.00	27.90
CS-2008R-2*14	26.00	29.90
CS-2008R-2*15	28.00	31.90
CS-2008R-2*16	30.00	33.90
CS-2008R-2*17	32.00	35.90
CS-2008R-2*18	34.00	37.90
CS-2008R-2*19	36.00	39.90
CS-2008R-2*20	38.00	41.90

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由君威科技有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权力。	类别	WAFER	品名	CS-2008R-2*XX	X.	±0.50	材料	PA66	单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色	灰褐色	比例	1:1	▲1	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		▲1		
	工程图号	CST-H02008R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 永丰盈电子有限公司 YONG FENG YING ELECTRONIC CO., LTD.				▲2		
	制定日期	2017-08-22	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					▲3		