描述 / Descriptions

TO-220F 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-220F Plastic Package.

特征 / Features

h_{FE} 线性好,与 KTD2060 互补。


Good Linearity of h_{FE}, complementary pair with KTD2060.

用途 / Applications

用于一般放大。

General Purpose Application.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1：Base　　PIN 2：Collector　　PIN 3：Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	R	O	Y
h_{FE} Range	40~80	70~140	120~240


极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)


参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-80	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-80	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Collector Current - Continuous	I_C	-4	A
Base Current	I_B	-0.4	A
Collector Power Dissipation	P_C(Tc=25℃)	25	W
Junction Temperature	T_j	150	℃
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55～150	℃


电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	I_C=-50mA I_B=0	-80			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	V_{CB}=-80V I_E=0			-30	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	V_{EB}=-5.0V I_C=0			-100	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	V_{CE}=-5.0V I_C=-0.5A	40		240	
	$h_{FE(2)}$	V_{CE}=-5.0V I_C=-3.0A	15			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	I_C=-3.0A I_B=-0.3A		-1.0	-1.7	V
Base-Emitter Voltage	V_{BE}	V_{CE}=-5.0V I_C=-3.0A		-1.0	-1.5	V
Transition Frequency	f_T	I_C=-0.5A V_{CE}=-5.0V		9.0		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	V_{CB}=-10V I_E=0 f=1.0MHz		130		pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve













外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-220F 单位：mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
C	4.3	4.7	b1	2.9	3.9
A	9.7	10.3	a	0.55	0.75
B	14.7	15.3	E	2.29	2.79
B1	3.8	4.0	E1	2.29	2.79
B2	2.9	3.1	C1	2.5	2.9
R	3.0	3.4	C2	2.5	2.7
b	12.5	13.5	c	0.5	0.7

印章说明 / Marking Instructions




说明：

BR：	为公司代码
B1368：	为型号代码
R:	为档次代码
****：	为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR:	Company Code.
B1368:	Product Type.
R:	h_{FE} Classifications Symbol.
****:	Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

1、预热温度 25～150℃，时间 60～90sec;

2、峰值温度 255±5℃，时间持续为 5±0.5sec;

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.

Note:

1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5℃ 时间：10±1 sec. Temp:270±5℃ Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices