


P.C.B LAYOUT MOUNTING PATTERN

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±30gf → 250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

10
9.0
8.0
7.0
6.5
6.0
5.0
3.8
高度 G(mm)



CIRCUIT DIAGRAM

5	盖板	铁厚0.3	1	——
4	按钮	PPA黑	1	——
3	弹片	进口不锈钢覆银	1	——
2	基座	PPA黑	1	——
1	卡件	黄铜厚0.3	1	——
项目	名称	材质	数量	表面处理

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差(mm)			

第一视角 	设计	图面	A4	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
	Jack Jin	单位	MM				
	审核	比例		1:1	DWG NO.	型号: UK-B0206-G6-250	SIZE
	Jacky Zhong	重量		1 of 1	PART NO.	规格: 4.5*4.5*6 贴片	A4
批准	页码	1/1				VER	
Tony Meng	版次	A/0				R	