HAMMOND MANUFACTURING

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief (couvercle opaque ou regard) *Série PJ*

Couvercle basculant/porte à charnière avec vis





Panneau Vendu Séparément

Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

Normes

- UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conformes aux normes :
  - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66

Construction


- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Le couvercle est fixé au moyen de vis imperdables en acier inoxydable vissées dans des douilles filetées en laiton.
- Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
- Les armoires peuvent être dotées de regards en polycarbonate collé.
- La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition


- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires


PJ/PJU Replacement Hardware Kits
Swing Panels
Inner Panels
Terminal Kit Assemblies




Front View



Side View



End View



Optional Mounting Feet Locations

Thermal Index
130°C to -40°C (266°F to -40°F)

Impact Index
6.78J (5 ft/lb)

Raised Lift-Off Solid Cover Part No.	Raised Window Cover Lift-Off Part No.	Overall Dimensions A	B	C	Panel Size D	E	F	G	H	J	Center S	Z
PJ664R[1]	PJ664RW[1]	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	5.26	5.01	5.01	3.52	4.25	4.25
PJ864R[1]	PJ864RW[1]	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	5.21	6.89	5.01	3.47	6.25	4.25

PJ1084R[1]	**PJ1084RW[1]**	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	3.68	8.89	7.01	3.47	8.25	6.25
PJ1086R[1]	**PJ1086RW[1]**	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	7.21	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25
PJ12106R[1]	**PJ12106RW[1]**	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	7.21	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25
PJ14126R[1]	**PJ14126RW[1]**	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	7.21	12.89	11.01	5.47	12.25	10.25
PJ16148R	**PJ16148RW**	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	9.21	14.89	13.01	7.47	14.25	12.25
PJ18168R	**PJ18168RW**	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	9.21	16.97	14.97	7.47	16.25	14.25
PJ20168R	**PJ20168RW**	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	9.21	18.54	14.54	7.47	17.81	13.81

Raised Hinged Solid Cover Part No.	**Raised Window Hinged Cover Part No.**	**Cover Dimensions**								**Opt. Panel Part No.**	**Window Dimensions**		**Ship Wt. (lbs)**
		L	**T**	**K**	**M**	**U**	**W**	**R**	**V**		**Height**	**Width**	
PJ664RH	**PJ664RHW**	7.32	5.83	6.08	6.08	7.70	7.69	0.44	0.49	**14R0505**	4.25	4.25	4
PJ864RH	**PJ864RHW**	9.19	5.85	6.11	7.98	9.60	7.71	0.44	0.50	**14R0705**	4.25	6.25	4
PJ1084RH	**PJ1084RHW**	11.19	7.85	8.44	10.32	11.80	9.90	0.44	0.50	**14R0907**	8.37	6.50	6
PJ1086RH	**PJ1086RHW**	11.19	7.85	8.44	10.32	11.80	9.90	0.44	0.50	**14R0907**	8.37	6.50	6
PJ12106RH	**PJ12106RHW**	13.19	9.85	10.45	12.32	13.80	11.90	0.44	0.50	**14R1109**	10.37	8.50	8
PJ14126RH	**PJ14126RHW**	15.19	11.85	12.45	14.32	15.70	13.85	0.44	0.50	**14R1311**	12.37	10.50	11
PJ16148RH	**PJ16148RHW**	17.19	13.71	13.86	15.73	17.90	15.99	0.44	0.50	**14R1513**	13.00	11.00	12
PJ18168RH	**PJ18168RHW**	19.28	15.72	15.86	17.86	20.00	18.00	0.44	0.50	**P1868**	14.00	12.00	17
PJ20168RH	**PJ20168RHW**	20.84	15.31	15.43	19.43	21.60	17.59	0.44	0.52	**P2068**	15.00	11.00	19

Aluminum and fiberglass panels available

[2] Type 6P

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.