



Abmessungen / dimensions (mm)
 tolerances acc to DIN ISO 2768-m

MATERIAL

stem- polypropylene white
 nut- polypropylene white
 float- polypropylene white
 lock washer- polypropylene white
 O-ring- nitril caoutchouc black
 Schaft- Polypropylen weiss
 Mutter- Polypropylen weiss
 Schwimmer- Polypropylen weiss
 Sicherungsring- Polypropylen weiss
 O-Ring nitril Kautschuk schwarz

CABLE / Kabel

round cable LIYY 2x0,14 mm², grey
 colour of wires: white and black
 ends 5±1 mm stripped and tinned
 Rundkabel LIYY 2x0,14 mm², grau
 Aderfarben: weiss und braun
 Enden 5±1 mm abisoliert und verzinkt

MARKING / Aufdruck

Production code EN60062/
 Factory code
 Produktionscode
 EN60062/Fertigungsstätte

Float specific density - approx. 0.7 g/cm³
 Spezifisches Schwimmengewicht ca. 0.7 g/cm³

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Schaltleistung	Kombinationen von Spannung und -Strom dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen			10	W
Schaltspannung	DC or Peak AC			180	V
Transportstrom	DC or Peak AC			1,25	A
Schaltstrom	DC or Peak AC			0,5	A
Sensorwiderstand	measured with 40% overdrive Sensor deactivated			1,3	Ohm
Gehäusematerial		PP			
Gehäusefarbe		weiß			
Verguss-Masse		Polyurethan			

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Arbeitstemperatur	Kabel nicht bewegt	-30		80	°C
Arbeitstemperatur	Kabel bewegt	-5		80	°C
Lagertemperatur		-30		80	°C
Schutzart	DIN EN 60529	IP68			

Kabelspezifikation	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kabeltyp		Rundkabel			
Kabel Material		PVC			
Querschnitt		0,14 qmm			

Allgemeine Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Montagehinweis		Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.			
Anzugsdrehmoment				0,5	Nm