

深圳市金航标电子有限公司

KH-MMCX-K510-Z高频接头规格书

- 物料代码 (Product Code): XK2013 mcx-jw-1.5
- 物料名称 (Product Name): 高频插座
- 规格型号 (Part Number): KH-MMCX-K510-Z
- 环保信息 (Environment protect information): 满足 RoHS 要求
- 安规信息 (Safety information): 无
- 界面尺寸 (Interface standard): 页下
- 技术参数 (Technical parameter)

■电气特性 (Electrical performance)

- ▲ 特性阻抗 (Characteristic impedance) : 50Ω
- ▲ 使用频率范围 (Rated current) : 0~18GHz
- ▲ 接触电阻 (Contact resistance) : 内导体≤ 3mΩ 外导体≤2mΩ
- ▲ 耐电压 (Dielectrically withstanding voltage): 1000VRMS
- ▲ 额定电压 (Voltage rating) : 335 VRMS
- ▲ 绝缘电阻 (Insulation Resistance): ≥ 5000MΩ

■机械特性 (Mechanical performance)

- ▲ 内导体分离力 (Inner conductor separating force): ≥0.28N
- ▲ 机械寿命 (Durability): 500 次

■材料及表面处理 (Material and surface treatment)

▲金属材料、工艺、表面处理 (Metal material, workmanship and surface treatment)

◇中心接触件 (Contact)

材 料 (Material of male): 铜合金

表面处理 (Surface treatment): 镀金

生产工艺 (Workmanship): 机械加工

◇壳体零件 (Shell)

材 料 (Material): 铜合金

表面处理 (Surface Treatment): 镍上镀金

生产工艺 (Workmanship): 机械加工

▲塑胶材料、工艺、成型 (Plastic, Workmanship And Forming)

◇绝缘体 (Insulator)

材 料 (Material): 聚四氟乙烯

生产工艺 (Workmanship): 机械加工

■工作环境 (Operation environment)

- ▲ 极限温度 (Temperature Range): -55°C ~ +155°C
- ▲ 冲击 (Shock) : 500 m/s²
- ▲ 振动 (Vibration) : 10~2000Hz , 10m/s²

● 结构尺寸 (Structure And Dimension)

■ 插座最大外形尺寸 (Maximum dimension of plug) :

●物料简介 (Brief Introduction):

■包装储存 (Package and Store) 100PCE/包

