

1	2	3	4	5	6		7		8																																																																																																																																																																									
					REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER																																																																																																																																																																										
					A0	首次发行	20.08.14	S. He																																																																																																																																																																										
					<table border="1"> <tr><td>22</td><td>2SBKG6300</td><td>上盖的小侧盖</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>21</td><td>2LC00S-322</td><td>内六角螺丝, M3*1.8, 0*OD5.8, 印字10.9</td><td>2</td><td>---</td></tr> <tr><td>20</td><td>2SBKJ0100</td><td>下盖脚垫 (L:6.7mm*OD: 7.0mm) 黑色硅胶柱</td><td>6</td><td>---</td></tr> <tr><td>19</td><td>2LC00S-321</td><td>螺丝 PA2*5, M1.6*1.5, 0*OD2.8, 镀镍</td><td>4</td><td>---</td></tr> <tr><td>18</td><td>3C1027A01-001</td><td>RF CABLE, LMR195黑色铝镁编线, P1端SMA公头母针, P2端SMA公头母针, 线长2000mm</td><td>2</td><td>---</td></tr> <tr><td>17</td><td>3C0820A05-001</td><td>RF CABLE, RG316透明棕银锡线, P1端SMA母头公针, P2剥镀, 线长165mm</td><td>2</td><td>---</td></tr> <tr><td>16</td><td>2LC00S-320</td><td>3/8-16铜螺母(单通), H16.0*1.19mm, 螺距1.5875mm</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>15</td><td>2LC00S-315</td><td>镶嵌件, 注塑铜螺母(双通), 外径5.0, 总长8.0mm, 螺距0.5mm</td><td>6</td><td>---</td></tr> <tr><td>14</td><td>2LC00S-318</td><td>304不锈钢圆头梅花螺丝, M3*8, 螺距0.5mm, dk5.4, k2.3, L8.0</td><td>12</td><td>---</td></tr> <tr><td>13</td><td>2LC00S-316</td><td>Fi镀锌压铆螺丝M3, DK4.6, K2.1, L8.0mm, 螺距0.5mm</td><td>4</td><td>---</td></tr> <tr><td>12</td><td>2LC00S-317</td><td>镀白锌自锁防松M3六角螺帽螺母, 带尼龙胶圈, H3.5mm</td><td>2</td><td>---</td></tr> <tr><td>11</td><td>2SBKG5801</td><td>六角尼龙柱双通, H5.6*1.35mm, 螺距0.5mm</td><td>2</td><td>---</td></tr> <tr><td>10</td><td>2YG095</td><td>铜柱, OD3.0*1.37mm, 材质铜素材</td><td>2</td><td>---</td></tr> <tr><td>9</td><td>2YP101</td><td>PCB-双面板, FR-4, L: 55.1*W: 55.1*H: 1.2mm, 绿油防焊, 表面OSP处理</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>8</td><td>2YP102</td><td>PCB-单面板, FR-4, L: 41.4*W: 24.2*H: 1.0mm, 表面OSP处理</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>7</td><td>2LC00S-326</td><td>镶嵌件, 注塑铜螺母(双通), 外径5.0, 总长31mm, 螺距0.5mm</td><td>6</td><td>---</td></tr> <tr><td>6</td><td>2YC021</td><td>天线铝壳</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>5</td><td>2STPR0100</td><td>透明防水胶条</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>4</td><td>2FZ3002</td><td>卡夫特704硅橡胶工业白胶 (704N【稠】)</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>3</td><td>2SBKG6200</td><td>壁挂板</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>2</td><td>2SBKG6100</td><td>底盖</td><td>1</td><td>---</td></tr> <tr><td>1</td><td>2SBKG6000</td><td>上盖</td><td>1</td><td>---</td></tr> </table>		22	2SBKG6300	上盖的小侧盖	1	---	21	2LC00S-322	内六角螺丝, M3*1.8, 0*OD5.8, 印字10.9	2	---	20	2SBKJ0100	下盖脚垫 (L:6.7mm*OD: 7.0mm) 黑色硅胶柱	6	---	19	2LC00S-321	螺丝 PA2*5, M1.6*1.5, 0*OD2.8, 镀镍	4	---	18	3C1027A01-001	RF CABLE, LMR195黑色铝镁编线, P1端SMA公头母针, P2端SMA公头母针, 线长2000mm	2	---	17	3C0820A05-001	RF CABLE, RG316透明棕银锡线, P1端SMA母头公针, P2剥镀, 线长165mm	2	---	16	2LC00S-320	3/8-16铜螺母(单通), H16.0*1.19mm, 螺距1.5875mm	1	---	15	2LC00S-315	镶嵌件, 注塑铜螺母(双通), 外径5.0, 总长8.0mm, 螺距0.5mm	6	---	14	2LC00S-318	304不锈钢圆头梅花螺丝, M3*8, 螺距0.5mm, dk5.4, k2.3, L8.0	12	---	13	2LC00S-316	Fi镀锌压铆螺丝M3, DK4.6, K2.1, L8.0mm, 螺距0.5mm	4	---	12	2LC00S-317	镀白锌自锁防松M3六角螺帽螺母, 带尼龙胶圈, H3.5mm	2	---	11	2SBKG5801	六角尼龙柱双通, H5.6*1.35mm, 螺距0.5mm	2	---	10	2YG095	铜柱, OD3.0*1.37mm, 材质铜素材	2	---	9	2YP101	PCB-双面板, FR-4, L: 55.1*W: 55.1*H: 1.2mm, 绿油防焊, 表面OSP处理	1	---	8	2YP102	PCB-单面板, FR-4, L: 41.4*W: 24.2*H: 1.0mm, 表面OSP处理	1	---	7	2LC00S-326	镶嵌件, 注塑铜螺母(双通), 外径5.0, 总长31mm, 螺距0.5mm	6	---	6	2YC021	天线铝壳	1	---	5	2STPR0100	透明防水胶条	1	---	4	2FZ3002	卡夫特704硅橡胶工业白胶 (704N【稠】)	1	---	3	2SBKG6200	壁挂板	1	---	2	2SBKG6100	底盖	1	---	1	2SBKG6000	上盖	1	---	<table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>PART NUMBER</th> <th>PART NAME & DESCRIPTION</th> <th>Q' TY</th> <th>REMARKS</th> </tr> <tr> <td colspan="5">GENERAL TOLERANCE:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">LINEAR:</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td>±0.20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X.X</td> <td></td> <td>±0.15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X.XX</td> <td></td> <td>±0.05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X.XXX</td> <td></td> <td>±0.01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">ANGLE:</td> </tr> <tr> <td>X°</td> <td></td> <td>±4.00°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X.X°</td> <td></td> <td>±3.00°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X.XX°</td> <td></td> <td>±2.00°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X.XXX°</td> <td></td> <td>±1.00°</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS	GENERAL TOLERANCE:					LINEAR:					X		±0.20			X.X		±0.15			X.XX		±0.05			X.XXX		±0.01			ANGLE:					X°		±4.00°			X.X°		±3.00°			X.XX°		±2.00°			X.XXX°		±1.00°		
22	2SBKG6300	上盖的小侧盖	1	---																																																																																																																																																																														
21	2LC00S-322	内六角螺丝, M3*1.8, 0*OD5.8, 印字10.9	2	---																																																																																																																																																																														
20	2SBKJ0100	下盖脚垫 (L:6.7mm*OD: 7.0mm) 黑色硅胶柱	6	---																																																																																																																																																																														
19	2LC00S-321	螺丝 PA2*5, M1.6*1.5, 0*OD2.8, 镀镍	4	---																																																																																																																																																																														
18	3C1027A01-001	RF CABLE, LMR195黑色铝镁编线, P1端SMA公头母针, P2端SMA公头母针, 线长2000mm	2	---																																																																																																																																																																														
17	3C0820A05-001	RF CABLE, RG316透明棕银锡线, P1端SMA母头公针, P2剥镀, 线长165mm	2	---																																																																																																																																																																														
16	2LC00S-320	3/8-16铜螺母(单通), H16.0*1.19mm, 螺距1.5875mm	1	---																																																																																																																																																																														
15	2LC00S-315	镶嵌件, 注塑铜螺母(双通), 外径5.0, 总长8.0mm, 螺距0.5mm	6	---																																																																																																																																																																														
14	2LC00S-318	304不锈钢圆头梅花螺丝, M3*8, 螺距0.5mm, dk5.4, k2.3, L8.0	12	---																																																																																																																																																																														
13	2LC00S-316	Fi镀锌压铆螺丝M3, DK4.6, K2.1, L8.0mm, 螺距0.5mm	4	---																																																																																																																																																																														
12	2LC00S-317	镀白锌自锁防松M3六角螺帽螺母, 带尼龙胶圈, H3.5mm	2	---																																																																																																																																																																														
11	2SBKG5801	六角尼龙柱双通, H5.6*1.35mm, 螺距0.5mm	2	---																																																																																																																																																																														
10	2YG095	铜柱, OD3.0*1.37mm, 材质铜素材	2	---																																																																																																																																																																														
9	2YP101	PCB-双面板, FR-4, L: 55.1*W: 55.1*H: 1.2mm, 绿油防焊, 表面OSP处理	1	---																																																																																																																																																																														
8	2YP102	PCB-单面板, FR-4, L: 41.4*W: 24.2*H: 1.0mm, 表面OSP处理	1	---																																																																																																																																																																														
7	2LC00S-326	镶嵌件, 注塑铜螺母(双通), 外径5.0, 总长31mm, 螺距0.5mm	6	---																																																																																																																																																																														
6	2YC021	天线铝壳	1	---																																																																																																																																																																														
5	2STPR0100	透明防水胶条	1	---																																																																																																																																																																														
4	2FZ3002	卡夫特704硅橡胶工业白胶 (704N【稠】)	1	---																																																																																																																																																																														
3	2SBKG6200	壁挂板	1	---																																																																																																																																																																														
2	2SBKG6100	底盖	1	---																																																																																																																																																																														
1	2SBKG6000	上盖	1	---																																																																																																																																																																														
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS																																																																																																																																																																														
GENERAL TOLERANCE:																																																																																																																																																																																		
LINEAR:																																																																																																																																																																																		
X		±0.20																																																																																																																																																																																
X.X		±0.15																																																																																																																																																																																
X.XX		±0.05																																																																																																																																																																																
X.XXX		±0.01																																																																																																																																																																																
ANGLE:																																																																																																																																																																																		
X°		±4.00°																																																																																																																																																																																
X.X°		±3.00°																																																																																																																																																																																
X.XX°		±2.00°																																																																																																																																																																																
X.XXX°		±1.00°																																																																																																																																																																																
<p>技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。 特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:1.88GHz-1.93GHz; 驻波比:最大1.60。 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。 包装规范: / 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。 此产品物料极多因需配其他两款转接线(3C1027A01-001和3C0820A05-001), 购买物料时需把这两款转接线的物料一起购买。 焊接(3C0820A05-001)线材时, 接头对着人体时接头的剖边向右。 来料零件16和15是跟上盖一体的, 来料零件13是和天线铝壳一体的。 					<p>H431</p>		<p>COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS *NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE</p>																																																																																																																																																																											
<p>HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司</p> <p>1.9G平板天线, 频段1.88-1.93G</p> <p>HJ-1.88-1.93G-SMA</p>					<p>FILE NAME: 产品图</p> <p>ENG/DATE: S. He/20.08.14</p> <p>CHE/DATE:</p> <p>APP/DATE:</p>		<p>TITLE:</p> <p>P/N:</p> <p>UNIT: mm</p> <p>SCALE: 1:1</p> <p>REVISION: A0</p> <p>SHEET: 1/1</p>																																																																																																																																																																											