


P.C.B LAND DIMENSION

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±30gf 250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm



CIRCUIT DIAGRAM

6	手柄	PPA	1	黑色
┬	薄膜	聚酰亚胺	1	薄膜
┬	盖板	SUSS304	1	原色
└	弹片	磷铜覆银	1	镀银
└	针脚	黄铜	1	镀银
└	底座	LCP	1	白色
项目	名称	材质	数量	表面处理

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差 (mm)			

第一视角	设计	图面	A4
	Jack Jin	单位	MM
	审核	比例	
	Jacky Zhong	重量	
	批准	页码	1/1
	Tony Meng	版次	A/0

东莞市美韩电子科技有限公司			
Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
1:1	DWG NO.	型号:UK-B0237-SP25Y	SIZE A4
1 of 1	PART NO.	规格: 4.0*7.4 大龟	VER R