


**Bestellbezeichnung**  
Designation  
Désignation

**FD**

**Verpackungseinheit**  
Package unit  
Unité d'emballage

**100**

Verpackung: lose im Karton  
Packaging: in bulk, in a cardboard box  
Emballage: en vrac, dans un carton





**Bestellbezeichnung**  
Designation  
Désignation

**SP 1**

**Verpackungseinheit**  
Package unit  
Unité d'emballage

**100**

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel, im Karton  
Packaging: in bulk, in a plastic bag, in a cardboard box  
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique, dans un carton



**Bestellbezeichnung**  
Designation  
Désignation

**SP 3**

**Verpackungseinheit**  
Package unit  
Unité d'emballage

**100**

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel, im Karton  
Packaging: in bulk, in a plastic bag, in a cardboard box  
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique, dans un carton

### FD

Flansch, Paar, für Montage in Steckrichtung, aufsteckbar ohne Verlust von Kontaktplätzen

- 1. Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
- 2. Werkstoff** PC

Flange, pair, for mounting in mating direction, attachable without loss of contact positions

- 1. Temperature range** -25 °C/+100 °C
- 2. Materials** PC

Collet, pair, pour montage dans le sens d'enfichage, attachable sans perte de positions de contacts

- 1. Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
- 2. Matériaux** PC

### SP 1

Kodierstück für Buchsenleisten 5..., einsetzbar anstelle einer Kontaktfeder

- 1. Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
- 2. Werkstoff** POM

Keying insert for socket boards 5..., insertable instead of a contact spring

- 1. Temperature range** -25 °C/+100 °C
- 2. Materials** POM

Insert de codage pour réglettes à prises femelles 5..., insérable à la place d'un ressort de contact

- 1. Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
- 2. Matériaux** POM

### SP 3

Kodierstück für Buchsenleisten 2,5..., 2,54..., 3,96..., 5,08, einsetzbar anstelle einer Kontaktfeder

- 1. Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
- 2. Werkstoff** POM

Keying insert for socket boards 2,5..., 2,54..., 3,96..., 5,08, insertable instead of a contact spring

- 1. Temperature range** -25 °C/+100 °C
- 2. Materials** POM

Insert de codage pour réglettes à prises femelles 2,5..., 2,54..., 3,96..., 5,08, insérable à la place d'un ressort de contact

- 1. Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
- 2. Matériaux** POM