Kinghelm®

产品规格承认书

样品图规

CUSTOMER(客户)：	Customer Part NO.(客户部品号)：
	Part Descripon(部品规格)： 0.5*27*100*A/B 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3

Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	27P
Pitch	间距 P	0.5 ±0.08
Total Pitch	全间距 PT	2 ±0.08
Total Length	总长度 L	100±3
Insulation Length	绝缘长度 IL	192±3
Margin Width	边缘宽度 M	0.5±0.08
Total Width	总宽度 W	3 ±0.08
Strip Length	线口长度 S1	4 ±1
Strip Length	线口长度 S2	4 ±1
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8±2
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8±2
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格	0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)
Rev	版本	A



Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2019 07 18		

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-FFC-V0.5-27P-100MM 0755-83044319