



(H)系列型号	高度mm
TC-6610-4.3	4.3
TC-6610-4.5	4.5
TC-6610-5.0	5.0
TC-6610-5.5	5.5
TC-6610-6.0	6.0
TC-6610-6.5	6.5
TC-6610-7.0	7.0
TC-6610-7.5	7.5
TC-6610-8.0	8.0
TC-6610-8.5	8.5
TC-6610-9.0	9.0
TC-6610-9.5	9.5
TC-6610-10.0	10.0
.....	...
TC-6610-18.0	18.0

A	H(高度)
∅3.5	4.3
∅3.3	5.0
∅3.3	6.0
∅3.3	7.0
∅3.3	8.0
∅3.2	8.5
∅3.0	13.0

- 技术参数:
1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动作力: $260\pm 50\text{g}$;
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

PCB线路板安装图 (± 0.1)

电路图

深圳市华灿天禄电子有限公司

名称
Denomination:

轻触开关
TACT SWITCH

未注公差 General tolerance

设计 Design:

型号
Part no.:

6x6x□□插脚

X. ± 0.20 X° $\pm 1^{\circ}$

校对 Check:

阶段标记
Phase marker

单位
Unit: mm

图幅
DIN

A4

.X ± 0.15 .X° $\pm 0.5^{\circ}$

审核 Auditing:

重量
Weight

比例
Scale

页码
Sheet of

版次
RFV

.XX ± 0.05 .XX° $\pm 0.1^{\circ}$

批准 Approve:

图幅
DIN

图幅
DIN

A/0

.XXX \pm .XXX° \pm

图幅
DIN

图幅
DIN

A/0

序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	