


**标准色部分连体形扁平线**

RoHS



UL 300V



**1卷起接受订购!**

发货日期

61m/卷 1~2卷	次日(当日)
61m/卷 3卷~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

**特长**

**标准色部分连体形扁平线**

- 高柔软特性，适合机器间布线用。
- 连体部和非连体部交替的扁平线，比完全的连体形扁平线更加富有可动性。
- 可以于1.27间距的连接器(U型连接器)进行一体压着加工。

**基本规格**

规格项目	规格值
额定电压	300V
额定温度	105℃
取得规格	UL2651



· 本产品可使用在计算机及周边设备，通讯设备，办公设备。

Other Type Cables  
按用途电缆

马达电线

补偿导线

同轴电缆

扁平电缆

卷线



**即时报价** 询价请详参 0208

Web 报价

米思米报价 百度一下


<http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)


3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	芯数	标准长度	导体			绝缘体		线节间距 (mm)	宽度 (mm)	单价		单价折扣率
			AWG	构成	外径 (mm)	材质	1~2卷			3卷以上		
MAST-SFKK-SGR-6-61	6	61m (一卷)	AWG#28 (0.08mm <sup>2</sup> )	7/0.127TA 镀锡软铜线	0.38	耐热PVC	1.27	7.6	标准单价	9.0折起		
MAST-SFKK-SGR-8-61	8						1.27	10.2				
MAST-SFKK-SGR-10-61	10						1.27	12.7				
MAST-SFKK-SGR-14-61	14						1.27	17.8				
MAST-SFKK-SGR-16-61	16						1.27	20.3				
MAST-SFKK-SGR-20-61	20						1.27	25.4				
MAST-SFKK-SGR-24-61	24						1.27	30.5				
MAST-SFKK-SGR-26-61	26						1.27	33				
MAST-SFKK-SGR-30-61	30						1.27	38.1				
MAST-SFKK-SGR-34-61	34						1.27	43.2				
MAST-SFKK-SGR-36-61	36						1.27	45.7				
MAST-SFKK-SGR-40-61	40						1.27	50.8				
MAST-SFKK-SGR-50-61	50						1.27	63.5				
MAST-SFKK-SGR-60-61	60						1.27	76.2				
MAST-SFKK-SGR-64-61	64	1.27	81.3									

**构造图**



芯线排列  
颜色 = 红-灰-灰-灰-灰-绿  
灰-灰-灰-灰-灰-绿  
↑ 此后反复



**电气特性**

导体电阻 Ω/km以下 (20℃)	225以下
绝缘电阻 (MΩ-km)	10以上
电压 (V/min)	AC1000
耐燃性	VW-1

**订购注意事项**

- 订购100米以内的电缆  
1) 例如: 需要20米的电缆 型号: MAST-\*\*\*\*-0.2-4-20 数量 "1"
- 订购100米以上的电缆  
1) 例如: 需要300米的电缆 型号: MAST-\*\*\*\*-0.2-4-100 数量 "3"  
2) 例如: 需要260米的电缆, 需要分2种型号下订  
型号: MAST-\*\*\*\*-0.2-4-100 数量 "2"  
型号: MAST-\*\*\*\*-0.2-4-60 数量 "1"  
另外: 需注意每卷电缆的长度为61米, 即**1卷=61米**。



Order 订货范例

型号
MAST-SFKK-SGR-6-61