



主要技术指标:
Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	按压力 Operating force	行程 Travel	寿命 Life
	Max50 mA12V DC Min10 μA12V DC	≤100mΩ	100V.AC.1Min	≥100MΩ	250±30gf	0.22±0.05mm	100000次

序号	名称	数量	材料	备注
A	引脚	1	C5210	双面镀银
B	塑胶底座	1	PA	黑色
C	弹片	2	SUS301-EH Ag	单面镀银
D	按点	1	PA	黑色
E	膜	1	PA	白色

b-Switch 品赞科技® **G-Switch Electronic (HongKong) CO.,Ltd.**

Unless otherwise specified, Tolerance: X. ±0.30 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 X.xxx ±0.10 Angles ±3°	DESIGN Li Qingqi	DATE 2021.11.12	Molde code:	
	CHECKED	DATE	GT-TC170B-H0078-L1	
	APPROVED	DATE	REV.: X1	SCALE: 4:1
	http://www.dg-switch.com		UNIT: mm	
	TEL:0769-82388879		SIZE: A4	SHEET: 1/1

