



**■ SPECIFICATIONS**

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 100VAC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

**■ WAFER**

- Part No: CS-1136-\*\*
- Poles: 2-16
- Material: PA66 UL 94V-0, Black (黑色)
- Q' TY: 1,000 pcs/Tape&reel

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
2	CS-1136-02	2.50	5.80	7.40
3	CS-1136-03	5.00	8.30	9.90
4	CS-1136-04	7.50	10.80	12.40
5	CS-1136-05	10.00	13.30	14.90
6	CS-1136-06	12.50	15.80	17.40
7	CS-1136-07	15.00	18.30	19.90
8	CS-1136-08	17.50	20.80	22.40
9	CS-1136-09	20.00	23.30	24.90

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
10	CS-1136-10	22.50	25.80	27.40
11	CS-1136-11	25.00	28.30	29.90
12	CS-1136-12	27.50	30.80	32.40
13	CS-1136-13	30.00	33.30	34.90
14	CS-1136-14	32.50	35.80	37.40
15	CS-1136-15	35.00	38.30	39.90
16	CS-1136-16	37.50	40.80	42.40

**ROHS2.0**

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1136-XX	X.	±0.50	材料
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.20	颜色
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法
工程图号	CS-1136	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05	
制定日期	2020-05-30	核准	周中湖	X.XXXX	±0.02	

单位	mm	SHEET 1 OF 1	
比例	1:1	修改内容	修改日期
数量		修改凸点高度	2020-05-30
<b>CST</b> 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.			