


DIODE


150A Avg 800 Volts

PE1508N
PF1508N

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)



■最大定格 Maximum Ratings

項 目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade	単位 Unit
		PE1508N/PF1508N	
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	800	V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	900	V

項 目 Parameter		記号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 ＊1 Average Rectified Output Current		I ₀ (AV)	商用周波数 180 ° 通電 T _c =103°C Half Sine Wave		150	A
			3-Phase 120 ° 通電 T _c = 99°C		132	A
サージ順電流 ＊1 Surge Forward Current		I _{FSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		3200	A
電流二乗時間積 ＊1 I Squared t		I ² t	2 ～10ms		51200	A ² s
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{jw}			－40～＋150	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}			－40～＋125	°C
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	ジョイントコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5～3.5	N・m
	主端子部 Terminal			M8	9.0～10.0	N・m

■電気的特性 Electrical Characteristics


項 目 Parameter	記号 Symbol	条 件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 *1 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=150^{\circ}C$, $V_{RM}=V_{RRM}$	20	mA
ピーク順電圧 *1 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j=25^{\circ}C$, $I_{FM}=450A$	1.28	V
熱抵抗 *1 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部ーケース間 Junction to Case	0.25	$^{\circ}C/W$
接触熱抵抗 *1 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケースーフィン間, ジョイントコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased	0.1	$^{\circ}C/W$

質量…約315g
Approximate Weight


*1: 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■ 定格・特性曲線


順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE




平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



平均順電流 - ケース温度定格
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS



過渡熱抵抗特性
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
Junction to Case

