



1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 3 Mohm
- 1.7 外接触: ≤ 2 mohm

产品型号: SMA-KE-P902

产品材质: 黄铜 表面镀金

外螺纹母针半螺牙SMA-KE直角(180度)-P偏位四角

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: -55°C ~ +125°C
- 2.2 盐雾试验: 48H

3	PIN针 OD1.40*10.00	C3602 镀金3u"	SMA014010G-1858	1
2	绝缘体 OD4.18*7.20	PTFE 白色	SMA418072I-1751	1
1	螺牙本 SQ9.50*14.28	C3604 镀金1u"	SMA951428G-1460	1
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量

		<b>DreamLNK®</b> 深圳市骏晔科技有限公司 SHENZHEN DREAMLNK TECHNOLOGY CO., LTD			
Tolerance 未注公差		Part Name. 品名		SMA-KE-P901	
.X ±0.2		Material. 材			
.XX ±0.10		Finish. 理			
.XXX ±0.05		Scale. 比例	1:1	Draw .	Check. 核
未注角度公差 ±1°		REV. 版本/次	A/0	19.01.01	App. 核准
		Unite. 位	mm	19.01.01	19.01.01