IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	T_{vj} = 125°C T_{vj} = 25°C T_{vj} = -50°C	V_{CES}	6500 6300 5700	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T_C = 80°C, T_{vj} = 150°C	$I_{C\ nom}$	400	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	800	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C = 25°C, T_{vj} = 150°C	P_{tot}	7,35	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	I_C = 400 A, V_{GE} = 15 V I_C = 400 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$V_{CE\ sat}$		4,30 5,30	4,90 5,90	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	I_C = 70,0 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	6,4	7,0	8,1	V
Gateladung gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V, V_{CE} = 3600V		Q_G		5,60		µC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		1,1		Ω
Eingangskapazität input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{ies}		56,0		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{res}				nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 6500 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C		I_{CES}		0,4		mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C		I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	I_C = 400 A, V_{CE} = 3600 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 6,2 Ω, C_{GE} = 44,0 nF	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$t_{d\ on}$		0,75 0,72		µs µs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C = 400 A, V_{CE} = 3600 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 6,2 Ω, C_{GE} = 44,0 nF	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	t_r		0,37 0,40		µs µs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	I_C = 400 A, V_{CE} = 3600 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 44 Ω, C_{GE} = 44,0 nF	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$t_{d\ off}$		5,50 6,00		µs µs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C = 400 A, V_{CE} = 3600 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 44 Ω, C_{GE} = 44,0 nF	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	t_f		0,40 0,50		µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I_C = 400 A, V_{CE} = 3600 V, L_S = 280 nH V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 6,2 Ω, C_{GE} = 44,0 nF	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{on}		4000		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I_C = 400 A, V_{CE} = 3600 V, L_S = 280 nH V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 44 Ω, C_{GE} = 44,0 nF	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{off}		2300		mJ mJ
Kurzschlussverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 4400 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt	t_P ≤ 10 µs, T_{vj} = 125°C	I_{SC}		2000		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		R_{thJC}			17,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		12,5		K/kW

prepared by: Thomas Dütemeyer	date of publication: 2008-02-20
approved by: Thomas Schütze	revision: 3.0

Diode-Wechselrichter / diode-inverter

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 125°C T_{vj} = 25°C T_{vj} = -50°C	V_{RRM}	6500 6300 5700	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	400	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	800	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C	I²t	87,0	kA²s
Spitzenverlustleistung maximum power dissipation	T_{vj} = 125°C	P_{RQM}	1200	kW
Mindesteinschaltdauer minimum turn-on time		$t_{Fon\ min}$	10,0	µs


Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	I_F = 400 A, V_{GE} = 0 V I_F = 400 A, V_{GE} = 0 V	V_F	3,00	3,80 3,90	4,60 4,70	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F = 400 A, - di_F/dt = 1400 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 3600 V V_{GE} = -15 V	I_{RM}		540 660		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F = 400 A, - di_F/dt = 1400 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 3600 V V_{GE} = -15 V	Q_r		360 700		µC µC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F = 400 A, - di_F/dt = 1400 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 3600 V V_{GE} = -15 V	E_{rec}		440 1050		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	R_{thJC}			32,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		23,0		K/kW


Modul / module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		10,2		kV
Teilentladungs Aussetzspannung partial discharge extinction voltage	RMS, f = 50 Hz, Q_{PD} typ 10 pC (acc. to IEC 1287)	V_{ISOL}		5,1		kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung DC stability	T_{vj} = 25°C, 100 fit	$V_{CE\ D}$		3700		V
Material Modulgrundplatte material of module baseplate				AlSiC		
Material für innere Isolation material for internal insulation				AlN		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			56,0 56,0		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			26,0 26,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI		> 600		
			min.	typ.	max.	
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		8,00		K/kW
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}		20		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T_C = 25°C, pro Schalter / per switch	$R_{CC'+EE'}$		0,18		mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper	$T_{vj\ max}$			150	°C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper	$T_{vj\ op}$	-50		125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-55		125	°C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M6 - mounting according to valid application note	M	4,25	-	5,75	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	Schraube M4 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M4 - mounting according to valid application note Schraube M8 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M8 - mounting according to valid application note	M	1,8 8,0	- -	2,1 10	Nm Nm
Gewicht weight		G		1000		g


Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V




Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 125°C



Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V




Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 6.2 Ω, R_{Goff} = 44 Ω, V_{CE} = 3600 V, C_{GE} = 44 nF




prepared by: Thomas Dütemeyer	date of publication: 2008-02-20
approved by: Thomas Schütze	revision: 3.0


Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 400 A, V_{CE} = 3600 V, C_{GE} = 44 nF




Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.
transient thermal impedance IGBT-inverter
$Z_{thJC} = f(t)$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 44 Ω, T_{vj} = 125°C, C_{GE} = 44 nF




Durchlasskennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)
forward characteristic of diode-inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$




prepared by: Thomas Dütemeyer	date of publication: 2008-02-20
approved by: Thomas Schütze	revision: 3.0


Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 6.2\ \Omega$, $V_{CE} = 3600$ V




Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 400$ A, $V_{CE} = 3600$ V



Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.
transient thermal impedance diode-inverter
$Z_{thJC} = f(t)$




Sicherer Arbeitsbereich Diode-Wechselr. (SOA)
save operation area diode-inverter (SOA)
$I_R = f(V_R)$
$T_{vj} = 125$°C




prepared by: Thomas Dütemeyer	date of publication: 2008-02-20
approved by: Thomas Schütze	revision: 3.0

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



prepared by: Thomas Dütemeyer	date of publication: 2008-02-20
approved by: Thomas Schütze	revision: 3.0

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: Thomas Dütemeyer	date of publication: 2008-02-20
approved by: Thomas Schütze	revision: 3.0