



5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核

•材质&电镀

螺母: M2.5, 黄铜

焊针: 黄铜, 镀锡

塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ15EDGVM-3.81-□□P-□□-□□□□

No. of Pole 极数	1 Single pitch 单倍间距	2 Double pitch 双倍间距							
Color 颜色	1 Grey 灰色	2 Blue 蓝色	3 Black 黑色	4 Green 绿色	5 Orange 橙色	6 Red 红色	7 Trans- parent 透明	8 Yellow 黄色	9 White 白色

Customer Request  
客户需求

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm		3.81间距
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGVM 系列

宁波康奈克斯电气有限公司  
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd