


LOC	Q1ST	REVISIONS					
J	---	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D1	REVISED PER ECO-11-005294	05APR11	RK	HMR



注記;

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
2. 製品規格 108-5138
3. 取付適用規格 114-5050
4. 取扱説明書 IS-105J
5. 全面ニッケルめっき上の領域 "C" に 0.76μm 最小の金めっきを施す。
6. 2本圧着の被覆外径は、3.4mm 最大。

NOTES;

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
4. INSTRUCTION SHEET IS-105J
5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76μm MIN THK OVER Ni PLATED.
6. DOUBLE CRIMPING INSURATION DIA 3.4mm MAX.

	↑	錫めっき付・燐青銅 (PRE-TIN・PHOS BR)	↑	-4	↑	-4
		金めっき・黄銅 (GOLD PLATE・BRASS) ⑤		-3		-3
170359, 170360 170363, 170364		錫めっき付・黄銅 (PRE-TIN・BRASS)	170362-1		170366-1	
嵌合相手型番 (MATING P/N)		材料・仕上 (MATERIAL・FINISH)	連鎖状端子型番 (STRIP P/N)		型番 (P/N)	

WIRE RANGE
 包合電線断面積
 0.30-0.89mm² (AWG #22~#18)


INSULATION DIA
 被覆外径
 ⑥ 1.5~2.4mm

DIMENSIONS;
 単位 概
 mm

TOLERANCES UNLESS
 OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

±0.4, ±1°0'



DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC
 製品規格

注記参照
 (SEE NOTES) ②

APPLICATION SPEC
 取付適用規格

注記参照
 (SEE NOTES) ③

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

MATERIAL

材料

表参照

(SEE TABLE)

0.2t

FINISH

仕上

表参照

(SEE TABLE)

NAME

名称

ミニユニバーサルメイトンロックソケットコンタクトばら状端子

MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK SOCKET CONTACT LOOSE PIECE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

A4

00779

C=170366

TE

TE Connectivity

DRAWING NO

番号

C=170366

SCALE

尺度

SHEET

1

OF

1

REV

D1