








Einzelheit X
M 10:1




Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 320 Stück
Packaging unit: 320 pcs




ohne Ansaughaube
without hood






Abspulrichtung - *Reel off Direction*



Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT



SPC-Maß: Prüfmerkmale der Kategorie /1
/1 Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmerkmal: Prüfmerkmale der Kategorie /2 und /3
/2 Für Prüfmerkmale muss eine x/s Regelkarte geführt werden

/3 Prüfmerkmale werden serienbegleitend geprüft

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

㉗ Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm /2
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm /2

für höhere Spannungsfestigkeit
for higher voltage proof

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Dimension Nr. 1 - 77
unbelegte Nr.: 8-17, 29-37, 42-51, 56-65, 67-76
Information:
Codierung rot - *coding red*

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 3:1

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
M 2,54 DRC-Q, 10-polig

ERNI www.ERNI.com

101502780001 K

Index		Date	
b		08.09.2015	

A3

Class DRCQ